



Chiave a bussola con bocca Torx®

Chiave a bussola con bocca Torx® con attacco 3/8", in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione cromata lucida.

















Codice	€	Pz.	N° Torx®	Dimensioni Torx® (mm)	Lunghezza totale (mm)
N101560040	5,10	2	E4	3,86	32
N101560050	5,10	2	E5	4,75	32
N101560060	5,10	2	E6	5,74	32
N101560070	5,10	2	E7	6,22	32
N101560080	5,10	2	E8	7,52	32
N101560100	5,10	2	E10	9,42	32
N101560120	5,10	2	E12	11,17	32

Codice	€	Pz.	N° Torx®	Dimensior Torx® (mr	
N101560140	5,10	2	E14	12,9	32
N101560160	5,10	2	E16	14,76	32
Codice	€	Pezzi	Serie di chiavi		
Coulce			N° To	orx®	Confezione



Chiave a bussola per viti con intaglio

Chiave a bussola per viti con intaglio con attacco 3/8" UNI 10562-1 ISO 2380-1 DIN 5264, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida con inserto fosfatato.







Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza totale (mm)
N105300055	8,90	5	5,5	0,8	52
N105300065	8,90	5	6,5	1	52



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza totale (mm)
N105300080	8,90	5	8	1,2	52



Chiave a bussola per viti con impronta Phillips®

Chiave a bussola per viti con impronta Phillips® con attacco 3/8" UNI 8764-1, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida con inserto fosfatato.







Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza totale (mm)
N105350010	8,40	5	PH 1	50
N105350020	8,40	5	PH 2	50

Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza totale (mm)
N105350030	8,40	5	PH 3	50



format Cricchetto reversibile con testa ridotta

Cricchetto reversibile con attacco 3/8" UNI 3315 DIN 3122, modello a 72 denti con angolo di ripresa di 5°, pulsante di rilascio e leva di cambio, con impugnatura Kraftkant®, testa con dimensioni ridotte, sistema di bloccaggio a sfera, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.





Codice	€	Lunghezza totale (mm)	
N100580020	21,90 ♦	200	

format) Cricchetto reversibile interamente in acciaio

Cricchetto reversibile interamente in acciaio con attacco 3/8" UNI 3315 DIN 3122, modello a 120 denti con angolo di ripresa di 3°, pulsante di sblocco e leva di commutazione, testa con dimensioni ridotte, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.





