Inserto Torx Plus® per giravite dinamometrico

Inserto per viti con impronta Torx Plus® per giravite dinamometrico pretarato.

Codice	€	N° Torx	Valore di serraggio max (Nm)
N152580005	4,74 ◇	IP5	0,5
N152580006	4,74 ◇	IP6	0,8
N152580007	4,74 ◇	IP7	1,3
N152580008	4,74 ◇	IP8	2
N152580009	4,74 ◇	IP9	3

Codice	€	N° Torx	Valore di serraggio max (Nm)
N152580010	4,74 ◇	IP10	4,5
N152580015	4,74 ◇	IP15	6,6
N152580020	4,74 ◇	IP20	8
N152580025	4,74 ◇	IP25	8

Giravite dinamometrico regolabile

Giravite dinamometrico a rilascio automatico regolabile, utilizzabile con inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 ISO 1173. La coppia torcente viene impostata mediante una chiave di regolazione fornita di serie oppure con strumento torsiometrico elettronico. Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata, riarmo automatico dopo 120°, **scala di lettura in Ncm**. Tolleranza ± 6% (EN ISO 6789).
Chiave fornita con chiave di regolazione e certificato di collaudo.

1/4"

Codice	€	Valore di serraggio (Ncm)	Risoluzione (Ncm)	Lunghezza totale (mm)
N155150005	236,10	15÷75	0,5	135

Giravite dinamometrico regolabile

Giravite dinamometrico a rilascio automatico regolabile, utilizzabile con inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 ISO 1173. La coppia torcente viene impostata mediante una chiave di regolazione fornita di serie oppure con strumento torsiometrico elettronico. Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata, riarmo automatico dopo 120°, **scala di lettura in Nm**. Tolleranza ± 6% (EN ISO 6789).
Chiave fornita con chiave di regolazione e certificato di collaudo.

1/4"

Codice	€	Valore di serraggio (Nm)	Risoluzione (Nm)	Lunghezza totale (mm)
N155200005	169,20	0,5÷2,5	0,1	145

Codice	€	Valore di serraggio (Nm)	Risoluzione (Nm)	Lunghezza totale (mm)
N155200010	172,30	2÷10	0,5	167

Assortimento di inserti e giravite dinamometrico

Assortimento di inserti e giravite dinamometrico per la sostituzione degli inserti da taglio che utilizzano viti con impronta Torx® e Torx Plus®. Il corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio, per questi motivi si raccomanda di serrare le viti con un giravite dinamometrico. Fornito in cassetta di ABS, doppia impugnatura, 6 adattatori porta bits con forza pretarata da 0,6 a 3,0 Nm di colore diverso riconducibile all'inserto, 6 bits Torx® lunghezza 25 mm, 6 bits Torx Plus® lunghezza 50 mm.

1/4"

Codice	€	Pezzi	N° Torx®	N° Torx Plus®	Attacco esagonale (")	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
N153849000	195,00 ◆	20	T6-T7-T8-T9-T10-T15	IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15	1/4	200x120x40	0,45

Serie di inserti Torx® per giravite dinamometrico

Serie di inserti per viti con impronta Torx® per giravite dinamometrico. Il corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio, per questi motivi si raccomanda di serrare le viti con un giravite dinamometrico.

Codice	€	Pezzi	N° Torx®	Lunghezza (mm)	Attacco esagonale (")
N153800006	26,40 ◆	6	T6	25	1/4
N153800007	26,40 ◆	6	T7	25	1/4
N153800008	26,40 ◆	6	T8	25	1/4

Codice	€	Pezzi	N° Torx®	Lunghezza (mm)	Attacco esagonale (")
N153800009	26,40 ◆	6	T9	25	1/4
N153800010	26,40 ◆	6	T10	25	1/4
N153800015	26,40 ◆	6	T15	25	1/4

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno