



## Giravite per viti di sicurezza con impronta Torx® Tamper Resistant®



Giravite per viti di sicurezza con impronta Torx® **Tamper Resistant®** (con foro) a lama tonda, in acciaio al cromo silicio manganese, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.



N25109

Serie

N25109



Codice	€	Pz.	N° Torx®	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N251090100	---	5	T10	75	179
N251090150	---	5	T15	75	184
N251090200	---	5	T20	100	220
N251090250	---	5	T25	100	220
N251090270	---	1	T27	100	220
N251090300	---	1	T30	100	220

Codice	€	Pz.	N° Torx®	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N251090400	---	1	T40	125	245

  

Codice	€	Serie di giraviti		
		Pezzi	N° Torx®	
N251099007	---	7	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	



## Assortimento di giraviti con lame intercambiabili a cricchetto

Assortimento di giraviti con lame intercambiabili esagono 6 mm, in acciaio speciale ad alta lega, impugnatura Kraftform Plus, ergonomica bimatereale antiscivolo, con cricchetto 24 denti angolo di recupero 15°, in astuccio pieghevole composto da:

- 1 impugnatura a cricchetto, 24 denti, angolo 15°
- 1 lama per viti con intaglio 4x0,6/6x1
- 1 lama per viti impronta Phillips® PH1/2
- 1 lama per viti con impronta Pozidriv® PZ1/2
- 1 lama per viti con impronta esagonale piana e testa sferica 4/5
- 2 lame per viti con impronta Torx® T20/25



Codice	€	Pezzi	Lunghezza lama (mm)
N164950010	---	7	175



## Assortimento di giraviti con lame intercambiabili

Assortimento di giraviti con lame intercambiabili esagono 6 mm, in acciaio speciale ad alta lega, impugnatura Kraftform Plus, ergonomica bimatereale antiscivolo, in astuccio pieghevole composto da:

- 1 impugnatura
- 2 lame per viti con intaglio 4x0,6/6x1 - 5x0,8/7x1,2
- 1 lama per viti impronta Phillips® PH 1/2
- 1 lama per viti con impronta Pozidriv® PZ 1/2
- 3 lame per viti con impronta esagonale piana e testa sferica 4/4-5/5-6/6
- 3 lame per viti con impronta Torx® T10/15-T20/25-T30/40



Codice	€	Pezzi	Lunghezza lama (mm)
N164950005	---	11	175



## Insero per viti con intaglio

Insero per viti con intaglio, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, **esecuzione robusta.**



Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N260050005	---	4	0,5	25
N260050010	---	5,5	0,8	25

Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N260050015	---	5,5	1	25
N260050020	---	6,5	1,2	25