



Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura ergonomica bimatériale VDE.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253100005	---	PH 0	80	161
N253100010	---	PH 1	80	178



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253100015	---	PH 2	100	198
N253100020	---	PH 3	150	262



Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®, UNI ISO 8764 DIN 5260, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama fosfatata in acciaio al cromo silicio manganese, impugnatura ergonomica trimateriale VDE.



Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328220000	---	5	PH 0	75	179
N328220010	---	5	PH 1	100	209
N328220020	---	5	PH 2	125	245



Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328220030	---	5	PH 3	150	275
N328220040	---	1	PH 4	200	325



Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura ergonomica bimatériale VDE.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N354750178	---	PZ 1	80	178
N354750205	---	PZ 2	100	205



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N354750262	---	PZ 3	150	262




Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama fosfatata in acciaio al cromo silicio manganese, impugnatura ergonomica trimateriale VDE.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328250000	---	PZ 0	75	179
N328250010	---	PZ 1	100	209



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328250020	---	PZ 2	125	245
N328250030	---	PZ 3	150	275




Serie di giraviti VDE

Serie di giraviti VDE, per viti con intaglio **cod. N25305** e con impronta a croce Phillips® **cod. N25310**, in alternativa Pozidriv® **cod. N35475**, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura ergonomica bimatériale VDE.



Codice	€	Pezzi	Misure
N254450005	---	6	2,5x80 - 3x100 - 3,5x100 - 4x100 - PH 0 - PH 1
N254450010	---	6	4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH 1 - PH 2 - cercafase
N254450015	---	6	4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PZ 1 - PZ 2 - cercafase



UTENSILI 1000V