



Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni

Pinze a becchi diritti bruniti, DIN ISO 5254 forma A, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici esterni**, con molla di richiamo, esecuzione con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



| Codice | € | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|
| N351950005 | --- | 3÷10 | 140 |
| N351950010 | --- | 10÷25 | 140 |
| N351950015 | --- | 19÷60 | 175 |



| Codice | € | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|
| N351950020 | --- | 40÷100 | 225 |
| N351950025 | --- | 85÷140 | 295 |



Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni

Pinze a becchi diritti bruniti, DIN ISO 5254 forma A, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici esterni**, con molla di richiamo, esecuzione con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



| Codice | € | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|
| N356310005 | --- | 3÷10 | 140 |
| N356310010 | --- | 10÷25 | 140 |
| N356310015 | --- | 19÷60 | 180 |



| Codice | € | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|
| N356310020 | --- | 40÷100 | 210 |
| N356310025 | --- | 85÷140 | 320 |



Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni

Pinze a becchi diritti, DIN ISO 5254 forma A, corpo pinze in lamina d'acciaio ad alta resistenza, punte intercambiabili in acciaio bonificato, **per anelli di sicurezza esterni di grandi dimensioni**, esecuzione verniciata a polvere, meccanismo di bloccaggio.



| Codice | € | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|
| N356210005 | --- | 122÷300 | 560 |



| Codice | € | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|
| N356210010 | --- | 252÷400 | 570 |



Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni

Pinze a becchi diritti, UNI 7915 DIN 5254 forma A, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici esterni**, esecuzione verniciata trasparente, con molla di richiamo, becchi divergenti di 10° per una migliore tenuta dell'anello, testa e becchi sottili per accessi difficili, manici rivestiti in PVC.



| Codice | € | Pz. | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|-------------------|-----------------------|
| N352000005 | --- | 5 | 3÷9 | 140 |
| N352000010 | --- | 5 | 10÷25 | 140 |
| N352000015 | --- | 5 | 19÷60 | 180 |



| Codice | € | Pz. | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-----|-------------------|-----------------------|
| N352000020 | --- | 5 | 40÷100 | 220 |
| N352000025 | --- | 2 | 85÷200 | 310 |



Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni

Pinze a becchi piegati a 90° bruniti, DIN ISO 5254 forma B, in acciaio al cromo vanadio, **per anelli elastici esterni**, con molla di richiamo, esecuzione con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



| Codice | € | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|
| N352050005 | --- | 3÷10 | 125 |
| N352050010 | --- | 10÷25 | 125 |
| N352050015 | --- | 19÷60 | 160 |



| Codice | € | Per ø albero (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|
| N352050020 | --- | 40÷100 | 200 |
| N352050025 | --- | 85÷140 | 275 |