



## Maschio a macchina in acciaio HSS-E 40° passo grosso DIN 371-376 per acciaio inox

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, **anello blu**, per fori **ciechi**, DIN 371 M3-M10 con **gambo rinforzato**, DIN 376 M12-M30 con **gambo passante**, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°. Per filettatura metrica ISO e DIN 13.

**Superficie lucida. Per lavorazioni di acciai inox.**



Codice	Acciaio INOX	Alluminio e leghe
A05690	●	●
Vc (m/min)	6	15
Refrigerazione	E O	E O



Codice	€	M	Passo (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056900030	◆	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	56
A056900040	◆	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	63
A056900050	◆	M5	0,8	6	4,9	4,2	70
A056900060	◆	M6	1	6	4,9	5	80
A056900080	◆	M8	1,25	8	6,2	6,8	90
A056900100	◆	M10	1,5	10	8	8,5	100
A056900120	◆	M12	1,75	9	7	10,2	110
A056900140	◆	M14	2	11	9	12	110
A056900160	◆	M16	2	12	9	14	110
A056900200	◆	M20	2,5	16	12	17,5	140
A056900240	◆	M24	3	18	14,5	21	160
A056900300	◆	M30	3,5	22	18	26,5	180



## Serie di maschi a macchina in acciaio HSS-E DIN 371-376

Serie di maschi a macchina in acciaio HSS-E (cod. A05690), passo grosso, **anello blu**, DIN 371 M2-M10 con **gambo rinforzato**, DIN 376 M12 con **gambo passante**, per fori **ciechi**, forma C imbocco 2-3 filetti.

**Per lavorazioni di acciai inox.**

In cassetta di plastica.



Codice	€	M	Misura maschi
A057932000	◆	M3-M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12



## Maschio a macchina in acciaio HSS-E 40° passo grosso DIN 371-376 per acciaio inox

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, **anello blu**, per fori **ciechi**, DIN 371 M3-M10 con **gambo rinforzato**, DIN 376 M12-M20 con **gambo passante**, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°. Per filettatura metrica ISO e DIN 13.

**Per lavorazioni di acciai inox.**



Codice	Acciaio INOX	Alluminio e leghe
A05691	●	●
Vc (m/min)	8	15
Refrigerazione	E O	E O



Codice	€	M	Passo (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056910030	◆	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	56
A056910040	◆	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	63
A056910050	◆	M5	0,8	6	4,9	4,2	70
A056910060	◆	M6	1	6	4,9	5	80
A056910080	◆	M8	1,25	8	6,2	6,8	90
A056910100	◆	M10	1,5	10	8	8,5	100
A056910120	◆	M12	1,75	9	7	10,2	110
A056910140	◆	M14	2	11	9	12	110
A056910160	◆	M16	2	12	9	14	110
A056910200	◆	M20	2,5	16	12	17,5	140