



Mini archetto per lame a mano

Mini archetto per lame a mano, in acciaio, esecuzione verniciata, **fornito con lama universale**, impugnatura assiale.



Codice	€	Pz.	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N650450005	---	10	150	237



Mini archetto per lame a mano

Mini archetto per lame a mano, in acciaio, esecuzione verniciata, **fornito con lama universale**, tendilama, impugnatura verticale in nylon.



Codice	€	Pz.	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N650500255	---	5	150	255

Fustellatrice a revolver

N65108 - Fustellatrice a revolver, in acciaio speciale ad alta resistenza, esecuzione nichelata, revolver con blocco per la fustella da utilizzare, per forare pelle, cartone, gomma, stoffa ed altri materiali simili, molla di riapertura con fermo di chiusura, impugnature ergonomiche in plastica.

N65080 - Fustellatrice a revolver, in acciaio speciale ad alta resistenza, esecuzione nichelata, revolver con blocco per la fustella da utilizzare, per forare pelle, cartone, gomma, stoffa ed altri materiali simili, molla di riapertura con fermo di chiusura, impugnature rivestite in PVC.



N65108



N65080



Finale Codice	N65108	N65080	Lunghezza totale (mm)	Ø fustelle (mm)
0220	€	€	215	2-2,5-3-3,5-4-4,5



Finale Codice	N65108	N65080	Lunghezza totale (mm)	Ø fustelle (mm)
0250	€	€	250	2-2,5-3-3,5-4-4,5



Assortimento di fustelle intercambiabili

Assortimento di fustelle intercambiabili, possibilità di montare due fustelle concentricamente (Ø disponibili: 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm) sull'attrezzo percussore in modo da produrre la guarnizione con i diametri desiderati. In dotazione compasso per la produzione di guarnizioni di grande diametro.



Codice	€	Ø foro con fustella (mm)	Ø foro con compasso (mm)
N650700250	---	3÷30	56÷330



Fustelle a cavallotto



Fustelle a cavallotto, DIN 7200 A, in acciaio speciale per utensili fucinato a stampo, esecuzione con manico verniciato, scarico interno lucidato fine. Per la produzione di guarnizioni di cartone, cuoio, gomma, fibra e materie plastiche flessibili.



Codice	€	Ø foro (mm)
N602120002	---	2
N602120003	---	3
N602120004	---	4
N602120005	---	5
N602120006	---	6
N602120007	---	7
N602120008	---	8

Codice	€	Ø foro (mm)
N602120009	---	9
N602120010	---	10
N602120011	---	11
N602120012	---	12
N602120013	---	13
N602120014	---	14
N602120015	---	15



← Pagina precedente

Codice	€	Ø foro (mm)
N602120016	◇	16
N602120017	◇	17
N602120018	◇	18
N602120019	◇	19
N602120020	◇	20
N602120022	◇	22
N602120024	◇	24

Codice	€	Ø foro (mm)
N602120025	◇	25
N602120026	◇	26
N602120028	◇	28
N602120030	◇	30
N602120032	◇	32
N602120035	◇	35
N602120045	◇	40

format Serie di fustelle a cavallotto

Serie di fustelle a cavallotto, DIN 7200 A, in acciaio speciale per utensili fucinato a stampo, esecuzione con manico verniciato, scarico interno lucidato fine. Per la produzione di guarnizioni di cartone, cuoio, gomma, fibra e materie plastiche flessibili. Fornita in busta di plastica.



Codice	€	Pezzi	Ø fori (mm)	Progressione (mm)
N351210010	◇	19	2÷20	1
N351210020	◇	15	2÷30	2




USAG Pinze torcifilo

Pinze torcifilo per bloccaggi di sicurezza a becchi piatti affusolati con **superficie di presa zigrinata**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita, con dispositivo di ritorno automatico, taglienti laterali con guanciali in gomma per il trattenimento del filo reciso.



Codice	€	Ø max di taglio filo (mm)	Lunghezza totale (mm)
N352200005	◇	1,6	260



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce concave**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido, pinze tagliafilati integrate.

Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta, tonda e profilata.



N35265



N35270



Finale Codice	N35265	Pz.	N35270	Pz.	Lunghezza totale (mm)	N35265 Apertura (mm)	N35270 Apertura (mm)
0180	◇	1	◇	5	180	30	28
0250	◇	1	◇	5	250	40	42
0300	◇	1	◇	1	300	65	65

USAG Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce superiore scorrevole**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite per la registrazione del parallelismo fra le ganasce, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N353120100	◇	260	100
N353120200	◇	260	200



UTENSILI MANUALI DA TAGLIO
PINZE PER BLOCCAGGI