



### Pinze regolabili autobloccanti



Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in acciaio ad alta resistenza, ganasce a profilo robusto **in ghisa malleabile**, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N353200280	◇	280	10-85



### Pinze regolabili autobloccanti



Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N354040285	◇	285	75



### Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a collo di cigno**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Impiego: per il bloccaggio di profilati ed angolari.



N35330



N35332



Finale Codice	N35330	N35332	Lunghezza totale (mm)	N35330 Apertura (mm)	N35332 Apertura (mm)
0280	◇	◇	280	90	76



### Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a collo di cigno**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce **in alluminio**, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Impiego: per la saldatura ad arco di profilati ed angolari.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N354060290	◇	290	80
N354060350	◇	350	125



### Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce lunghe a collo di cigno**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Impiego: per bloccaggi con sbraccio elevato.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N354080450	◇	450	260



PINZE PER BLOCCAGGI