



### Strettoio a leva rapido

Strettoio a leva rapido, asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con chiusura rapida a cremagliera tramite azionamento della leva, pulsante per lo sbloccaggio rapido, sicuro ed insensibile alle vibrazioni, **elevata forza di serraggio fino a 8.500 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700110010	---	120	60	15x6
N700110020	---	160	80	17,5x6,8
N700110040	---	200	100	22x8,5
N700110060	---	250	120	24,5x9,5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700110090	---	300	140	28x11
N700110120	---	400	120	28x11
N700110140	---	500	120	28x11
N700110150	---	600	120	28x11



### Strettoio a leva rapido in magnesio

Strettoio a leva rapido con staffa fissa e scorrevole in magnesio estremamente leggero e resistente, impugnatura in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro e asta in acciaio di qualità trafilato a freddo. Chiusura rapida, grazie al meccanismo dentellato è possibile raggiungere **forze di serraggio fino a 1.200 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702250120	---	120	80	20x5
N702250160	---	160	80	20x5
N702250200	---	200	80	20x5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702250250	---	250	80	20x5
N702250300	---	300	80	20x5
N702250400	---	400	80	20x5



### Strettoio utilizzabile con una sola mano

Strettoio utilizzabile con una sola mano. Asta in acciaio zincato, profilato e temprato. Impugnatura ergonomica utilizzabile con una sola mano, leva in fibra di vetro rinforzata, pulsante per spostamenti rapidi del braccio scorrevole. **Forza di serraggio fino a 5.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702300300	---	300	100	19,5x9,5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702300600	---	600	100	19,5x9,5



### Strettoio utilizzabile con una sola mano

Strettoio utilizzabile con una sola mano, binario in guida in acciaio speciale, supporto fisso e scorrevole realizzato in poliammide resistente alla rottura. La staffa può essere fissata senza attrezzi ed è facilmente convertibile da serraggio a distanziamento. **Forza di serraggio fino a 2.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702350150	---	150	80	19x6
N702350300	---	300	80	19x6
N702350450	---	450	80	19x6

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702350600	---	600	80	19x6
N702350900	---	900	80	19x6

MORSE DA BANCO  
STRETTOI