



### Strettoio a vite tipo OMEGA



Strettoio a vite tipo OMEGA, asta in acciaio zincato profilato e temprato **con arco brevettato OMEGA per aumentare la deformazione dello strettoio**, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura ergonomica bimatériale, **forza di serraggio fino a 5.000 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700130010	◇	160	80	16x7,5
N700130020	◇	200	100	19,5x9,5
N700130030	◇	250	120	22x10,5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700130050	◇	300	140	25x12
N700130070	◇	400	120	25x12



### Strettoio a vite con ganasce in ghisa

Strettoio a vite, asta in acciaio zincato profilato e temprato, ganascia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, ganascia superiore e testina snodata con tassello in plastica di protezione, **forza di serraggio fino a 5.500 N.**

**N70005** - Impugnatura ergonomica in legno.

**N70086** - Impugnatura in plastica bicomponente.



Finale Codice	N70005 €	N70086 €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
0100	◇		100	50	15x5
0120	◇		120	60	20x5
0160	◇	◇	160	80	25x6
0200	◇	◇	200	100	27x7
0250	◇	◇	250	120	29x9
0300	◇	◇	300	140	32x10
0400	◇	◇	400	175	32x10
0500	◇	◇	500	120	35x11

Finale Codice	N70005 €	N70086 €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
0600	◇	◇	600	120	35x11
0800	◇		800	120	35x11
1000	◇		1000	120	35x11
1250	◇		1250	120	35x11
1500	◇		1500	120	35x11
2000	◇		2000	120	35x11
2500	◇		2500	120	35x11



### Strettoio a vite per grandi profondità



Strettoio a vite per grandi profondità, asta in acciaio zincato trafilato e temprato, ganascia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 7.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700170030	◇	400	200	35x11
N700170040	◇	400	250	40x11
N700170080	◇	600	250	40x11

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700170140	◇	800	300	45x12
N700170150	◇	800	400	45x12
N700170190	◇	1000	300	45x12