



format professional quality **Punta con attacco SDS Plus**

Punta con riporto in metallo duro con affilatura autocentrante, per trapani a percussione attacco SDS Plus, l'elica speciale permette l'evacuazione del materiale. Impiego per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura. Nel caso di foratura con profondità superiore a 400 mm eseguire un preforo con punta corta dello stesso diametro con profondità di 150 mm.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152500411	◇	4	50	110
R152500511	◇	5	50	110
R152500516	◇	5	100	160
R152500611	◇	6	50	110
R152500616	◇	6	100	160
R152500621	◇	6	150	210
R152500626	◇	6	200	260
R152500653	◇	6,5	150	210
R152500716	◇	7	100	160
R152500811	◇	8	50	110
R152500816	◇	8	100	160
R152500821	◇	8	150	210
R152500826	◇	8	200	260
R152500831	◇	8	250	310
R152500846	◇	8	400	460
R152501011	◇	10	50	110
R152501016	◇	10	100	160
R152501021	◇	10	150	210
R152501026	◇	10	200	260
R152501031	◇	10	250	310
R152501046	◇	10	400	460
R152501216	◇	12	100	160
R152501221	◇	12	150	210
R152501226	◇	12	200	260
R152501230	◇	12	250	310
R152501246	◇	12	400	450
R152501260	◇	12	550	600

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152501321	◇	13	150	210
R152501416	◇	14	100	160
R152501421	◇	14	150	200
R152501426	◇	14	200	250
R152501431	◇	14	250	300
R152501446	◇	14	400	450
R152501460	◇	14	550	600
R152501516	◇	15	100	160
R152501526	◇	15	200	250
R152501615	◇	16	100	150
R152501621	◇	16	150	200
R152501625	◇	16	200	250
R152501630	◇	16	250	300
R152501645	◇	16	400	450
R152501660	◇	16	550	600
R152501820	◇	18	150	200
R152501825	◇	18	200	250
R152501830	◇	18	250	300
R152501845	◇	18	400	450
R152502020	◇	20	150	200
R152502030	◇	20	250	300
R152502045	◇	20	400	450
R152502245	◇	22	400	450
R152502445	◇	24	400	450
R152502545	◇	25	400	450
R152502645	◇	26	400	450

format professional quality **Serie di punte con attacco SDS Plus**

Serie di punte con riporto in metallo duro con affilatura autocentrante, per trapani a percussione attacco SDS Plus, l'elica speciale permette l'evacuazione del materiale. Impiego per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.



Codice	€	Pezzi	Ø x lunghezza totale	Confezione
R152530005	◇	7	5x110-6x110-6x160-8x110-8x160-10x160-12x160	cassetta in lamiera
R152530010	◇	5	5x110-6x110-6x160-8x160-10x160	astuccio di plastica



BOSCH **Martello demolitore**

Martello demolitore, **attacco utensili SDS-Plus**, elevata asportazione grazie al potente motore e allo speciale scalpello per piastrelle, elettronica di controllo per la gestione del numero delle percussioni durante la scalpellatura, lunga durata grazie alla massa battente estremamente robusta e alla lubrificazione ad olio, eccezionale maneggevolezza dovuta al peso ridotto e al design compatto, rivestimento Softgrip sull'impugnatura principale per una presa sicura, fino al 90 % di piastrelle rotte in meno grazie alla sinergia ottimale di martello e scalpello, sportello di manutenzione per una sostituzione rapida e facile delle spazzole, Vario-Lock con 12 selezioni per la posizione più corretta dello scalpello relativamente al piano di lavoro.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 scalpello speciale per piastrelle - 1 scalpello a punta - 1 tubetto di grasso - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di colpi (1/min)	Energia del colpo (J)	Attacco utensile	Peso (Kg)
R150800005	◇	650	230	0÷3500	0÷2,6	SDS-Plus	3,5