



Smerigliatrice angolare per mole 230 mm



Smerigliatrice angolare per mole da 230 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di smerigliatura, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R203250005	◇	2600	230	230	6500	7	5,9



Smerigliatrice angolare per mole 230 mm



Smerigliatrice angolare per mole da 230 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, convogliamento dell'aria di raffreddamento per un'ottimale protezione contro la polvere, **freno motore EBS esente da usura**, **protezione contro il riavvio accidentale**, impugnatura assiale orientabile, **unità di serraggio Quick IN** per un cambio rapido del disco senza l'uso di attrezzi.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione - 1 unità di serraggio rapido Quick IN



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R200600010	◇	2500	230	230	6600	6	6,7




Lucidatrice



Lucidatrice per la lavorazione ed il trattamento superficiale di vernici, metalli ferrosi e non, materie plastiche ed altri materiali ancora, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testata ingranaggi con rivestimento superiore in plastica per consentire un'impugnatura aggiuntiva, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip, **interruttore di sicurezza Tri-Control** per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 impugnatura supplementare chiusa - 1 platorello e cuffia in pelle d'agnello



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø tampone (mm)	Ø platorello (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R204350005	◆	1400	230	160	180	750÷3000	6	2,5




Lucidatrice



Lucidatrice per la lavorazione ed il trattamento superficiale di vernici, metalli ferrosi e non, materie plastiche ed altri materiali ancora, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testata ingranaggi con protezione antiurto in gomma per la protezione della superficie in lavorazione, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 impugnatura supplementare chiusa - 1 platorello in gomma - 1 tampone in lana



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø tampone (mm)	Ø platorello (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R203350005	◇	1250	230	150-180	180	0÷3500	2,3	3

SMERIGLIATRICI E LUCIDATRICI ANGOLARI