




### Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, preselezione del numero dei giri in funzione della lavorazione**, maneggevole e molto potente per la lavorazione dell'acciaio inox con grande profondità di lavorazione, **protezione contro il riavvio accidentale, regolazione elettronica PowerTronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**.

**Dotazione:** - 1 pinza di serraggio da 8 mm - 1 set di chiavi



| Codice     | € | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Ø pinza di serraggio (mm) | Ø max abrasivo (mm) | Ø max feltro (mm) | Ø max frese (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> ) | Peso (Kg) |
|------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| R201270005 | ◇ | 1010        | 230               | 8                         | 50                  | 80                | 12               | 2900±9900          | 4,5                            | 2,2       |



### Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale **per mole con legante in resina sintetica e per spazzole metalliche circolari con fili intrecciati**, potente motore per asportazioni elevate, **dado di serraggio rapido SDS per un cambio rapido** dell'accessorio senza l'uso di attrezzi, blocco di avviamento contro un'accensione incontrollata, **interruttore di sicurezza Tri-Control** per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, **protezione contro il riavvio accidentale**.

**Dotazione:** - 1 cuffia di protezione - 1 flangia di serraggio - 2 chiavi - 1 spina per bloccaggio albero - 1 dado circolare - 1 dado di serraggio rapido SDS



| Codice     | € | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Attacco utensile foro (mm) | Albero filettato (M) | Ø max accessori (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> ) | Peso (Kg) |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| R201100005 | ◆ | 1200        | 230               | 20                         | 14                   | 125                  | 8000               | 6                              | 4,4       |



### Roditrice per lamiera

Roditrice per lamiera, struttura sottile e ridotta per una maneggevolezza ottimale, per tagli dal pieno, esecuzioni facilitate su qualsiasi tracciato e con qualsiasi dima, matrice orientabile per una migliore accessibilità negli angoli e bloccabile per tagli dritti.

**Dotazione:** - 1 matrice - 1 punzone - 1 chiave esagonale



| Codice     | € | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di corse (1/min) | Velocità di taglio (m/min) | Raggio minimo di taglio (mm) | Larghezza del taglio (mm) | Preforatura per tagli interni (mm) | Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm <sup>2</sup> (mm) | Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm <sup>2</sup> (mm) | Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm <sup>2</sup> (mm) | Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm <sup>2</sup> (mm) | Peso (Kg) |
|------------|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|
| R305100005 | ◆ | 500         | 230               | 2400                | -                          | 3                            | 6                         | 16                                 | 2  | 1,4  | 1  | 2,5  | 2         |



### Seghetto alternativo

Seghetto alternativo, **oscillazione regolabile su 4 posizioni** per un'elevata prestazione di taglio, impugnatura a staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per il massimo controllo dell'utensile, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida della lama senza attrezzi**, testata in alluminio per una lunga durata, regolazione accurata del piedino d'appoggio, interruttore con accelerazione per un inizio dolce del taglio su tutti i materiali, funzione selezionabile di soffiatura/aspirazione dei trucioli, **velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero max di giri** in funzione del materiale da tagliare, robusto piedino di appoggio in acciaio.

**Dotazione:** - 1 lama - 1 chiave - 1 protezione paratrucioli - 1 set aspirazione - 1 valigetta



| Codice     | € | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di corse (1/min) | Corsa della lama (mm) | Profondità max di taglio legno/acciaio (mm) | Tagli obliqui (°) | Peso (Kg) |
|------------|---|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------|
| R352300005 | ◆ | 650         | 230               | 500±3100            | 26                    | 90/10                                       | 0÷45              | 2,6       |

SMERIGLIATRICI ASSIALI  
LAVORAZIONE LAMIERA - SEGHETTI ALTERNATIVI E CIRCOLARI