




## Levigatrice per acciaio inossidabile

Levigatrice **per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile**, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla sgrossatura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino. **Su richiesta fornibili albero, supporto e carter di protezione per il montaggio dei rulli ø 100 mm.**

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare antivibrazione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	ø platorello (mm)	ø max accessorio per lucidare (mm)	Peso (Kg)
R202950005	◆ ◇	1200	230	900÷2500	230	230	2,5




## Levigatrice per acciaio inossidabile

Levigatrice **con set di accessori per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile**, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla finitura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino.

**Dotazione:** - 1 supporto orientabile - 1 cuffia di protezione - 1 albero di fissaggio

- 1 anello in tessuto vlies ondulato - 1 platorello con fissaggio a velcro (ø 115 mm, M14)  
- 10 dischi di satinatura in tessuto vlies (ø 115 mm, fine) - 1 rullo elastico per satinatura (100x100 mm, grana 60) - 1 rullo in tessuto vlies (100x100 mm, grana 180) - 2 chiavi - 1 valigetta




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	ø platorello (mm)	ø max accessorio per lucidare (mm)	Peso (Kg)
R203000005	◆ ◇	1200	230	900÷2500	230	230	2,5



## Levigatrice a rullo abrasivo

Levigatrice polifunzionale concepita per levigatura aggressiva e fine, pulitura e satinatura, lucidatura in tutte le sue fasi progressive; adatta per tutti i metalli, legno, materie plastiche e superfici verniciate. Vasta gamma di ulteriori accessori non inclusi per l'utilizzo su superfici piane, curve e tubi. **Regolazione elettronica con preselezione del numero dei giri**, carter protettivo orientabile, impugnatura supplementare, pulsante sul corpo macchina per facilitare l'operazione di serraggio degli accessori.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	ø max del rullo (mm)	Peso (Kg)
R450400005	◆ ◆	1300	230	1000÷3000	125	4,1



## Utensile a oscillazione

Utensile a oscillazione MultiMaster (FMM 350 QSL) con set Top, **cambio rapido QuickIN degli accessori senza l'uso di attrezzi**, per accessori con attacco Starlock, sistema universale con un vasto assortimento di accessori per numerosissimi lavori di ristrutturazione e rinnovo, sostituzione manuale degli accessori, **regolazione elettronica delle oscillazioni**.

**Dotazione:** - 1 platorello - 3 fogli abrasivi per tipo (grana 60, 80, 120, 180) - 1 platorello forato - 3 fogli abrasivi forati per tipo (grana 60, 80, 120, 180) - 1 platorello ø 115 mm forato - 2 fogli abrasivi forati per tipo (grana 60, 80, 180) - 1 cuffia di aspirazione - 1 raschietto rigido - 1 lama da taglio E-Cut Long Life (35 mm) - 1 lama da taglio E-Cut universale (44 mm) - 1 lama da taglio E-Cut Long Life (65 mm) - 1 lama da taglio HSS segmentata - 1 lama da taglio metallo duro segmentata - 1 raspa triangolare in metallo duro forata - 1 valigetta



**STARLOCK**



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di oscillazioni (1/min)	Platorello triangolare (mm)	Ampiezza (°)	Peso (Kg)
R450450005	◆ ◇	350	230	10000÷19500	80	1,7	1,4