



Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro portatile con lama da 1440 mm, 230 V monofase, potenza 1300 W, con regolazione elettronica della velocità Constant Speed con limitatore amperometrico e protezione termica, taglio senza lubrificazione. Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato), angolo di taglio 0-60° sinistra con blocco rapido a 45° e 60°, funzione di antiripristino di sicurezza, doppio guidalama anteriore e posteriore, impugnatura ergonomica.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- utensile per cambio lama
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/s)	Ø max di taglio a 0° (mm)	Ø max di taglio a 45° (mm)	Ø max di taglio a 60° (mm)
R600450005	---	1440x13x0,65	900x400x520	35/80	120	80	50
Quadro di taglio a 0° (mm)	Quadro di taglio a 45° (mm)	Quadro di taglio a 60° (mm)	Sezione di taglio a 0° (mm)	Sezione di taglio a 45° (mm)	Sezione di taglio a 60° (mm)	Peso (Kg)	
112x112	78x78	48x48	120x102	78x78	50x43	18	



Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro con lama da 1735 mm, 230 V monofase, potenza 2000 W, con regolazione elettronica digitale della velocità Constant Speed, taglio senza lubrificazione. Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama, angolo di taglio 0-45° sinistra, base con morsa integrata a scorrimento rapido, funzione antiripristino di sicurezza, impugnatura ergonomica, facile da trasportare, carter protezione lama con microswitch di sicurezza, cambio lama rapido e senza necessità di utensili.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- maniglie per il trasporto
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/s)	Tipo velocità	Ø max di taglio a 0° (mm)	Ø max di taglio a 45° (mm)
R600150010	---	1735x13x0,9	1000x390x570	35/80	Reg. elettr.	150	100
Quadro di taglio a 0° (mm)	Quadro di taglio a 45° (mm)	Sezione di taglio a 0° (mm)	Sezione di taglio a 45° (mm)	Peso (Kg)			
150x150	100x100	160x140	105x120	35			



Basamento universale per segatrici

Basamento di appoggio per segatrici a nastro e troncatrici, struttura in lamiera di acciaio verniciato, predisposto per il fissaggio a pavimento.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Portata max (Kg)	Peso (Kg)
R600500005	---	540x460x795	150	15



SMERIGLIATRICI E PULITRICI DA BANCO
SEGATRICI A NASTRO