



Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8", **corpo in materiale composito e alloggiamento massa in alluminio**, massa a doppio martello, 3 impostazioni di potenza in avanzamento e potenza piena in svitatura, impugnatura morbida ed ergonomica soft-grip, trattamento bussola ad anello.



| Codice | € | Coppia massima (Nm) | Velocità a vuoto (gir/min) | Colpi al minuto (bpm) | Consumo aria (l/min) | Attacco | Innesto aria | Lunghezza totale (mm) | Peso (Kg) | Vibrazione ISO 28927 (m/s ²) | Rumorosità dB(A) |
|------------|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
| R752070010 | ◆ | 450 | 11500 | 1250 | 600 | 3/8" | 1/4" | 177 | 1,2 | 5,8 | 89 |



Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 3/8", la massa battente idraulica offre notevoli prestazioni con riduzione del rumore e delle vibrazioni, comfort dell'operatore, impugnatura ergonomica, ottima ripetibilità della coppia.



| Codice | € | Coppia (Nm) | Velocità a vuoto (gir/min) | Consumo aria (l/min) | Attacco | Innesto aria | Lunghezza totale (mm) | Peso (Kg) | Rumorosità dB(A) |
|------------|---|-------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|------------------|
| R753350005 | ◇ | 40÷65 | 5700 | 450 | 3/8" | 1/4" | 153 | 0,95 | 80 |



Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 3/8", la massa battente idraulica offre notevoli prestazioni con riduzione del rumore e delle vibrazioni, comfort dell'operatore, impugnatura ergonomica, ottima ripetibilità della coppia ed arresto automatico.



| Codice | € | Coppia (Nm) | Velocità a vuoto (gir/min) | Consumo aria (l/min) | Attacco | Innesto aria | Lunghezza totale (mm) | Peso (Kg) | Rumorosità dB(A) |
|------------|---|-------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|------------------|
| R753400005 | ◇ | 15÷32 | 6700 | 350 | 3/8" | 1/4" | 174 | 0,95 | 80 |



Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo da 3/8"

Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo da 3/8", massima coppia in inversione, ideale per operazioni di disassemblaggio e per applicazioni in zone di difficile accesso. Testa antiscivolo, ingranaggi rinforzati.



| Codice | € | Coppia massima (Nm) | Velocità a vuoto (gir/min) | Consumo aria (l/min) | Attacco | Innesto aria | Lunghezza totale (mm) | Peso (Kg) | Vibrazione ISO 28927 (m/s ²) | Rumorosità dB(A) |
|------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
| R752550010 | ◆ | 70 | 150 | 425 | 3/8" | 1/4" | 254 | 1,1 | 3,2 | 97 |