



Smerigliatrice pneumatica assiale 60.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, compatta, ottima maneggevolezza, ideale per applicazioni in spazi con accesso ristretto. **Fornita con pinza ø 3 mm.**
Per ricambio pinze vedi cod. R753950005.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753030005	---	60000	40	192	1/4"	133	0,2	< 2,5	71



Smerigliatrice pneumatica assiale 60.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, ideale per uso con microfresse e mole con perno di piccolo diametro. **Fornita con pinza ø 3 mm.**



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	Pressione di lavoro (bar)	ø ricambio pinza (mm)
R754050005	---	60000	96	500	1/4"	156	0,35	< 2,5	77	3,8	-
R754059005	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3



Smerigliatrice pneumatica assiale 22.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, regolatore di velocità massima variabile, scarico posteriore, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**
Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753050030	---	22000	470	736	1/4"	165	0,57	< 2,5	101



Pinza elastica per smerigliatrice assiale

Pinza elastica per smerigliatrice assiale.



Codice	€	ø (mm)
R753950005	---	3
R753950010	---	3
R753950015	---	3

Codice	€	ø (mm)
R753950020	---	6
R753950025	---	6



Smerigliatrice pneumatica assiale 28.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, regolatore di velocità massima variabile, scarico posteriore, innesto aria girevole, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**
Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753050010	---	28000	240	560	1/4"	160	0,4	3,6	80



Smerigliatrice pneumatica assiale con display digitale

Smerigliatrice pneumatica assiale con display digitale per il controllo della velocità consigliata degli utensili, scarico posteriore, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**



R75410



R75415



Finale Codice	R75410		R75415		Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Pressione di lavoro (bar)	ø ricambio pinza (mm)	R75410			R75415			
	€	€	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)								Rumorosità dB(A)	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)			
0005	---	---	192	0,52	79	25000	220	570	1/4"	< 2,5	4,5	-	192	0,52	79	295	0,87	85
9005	---	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
9010	---	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-