



### Maschio a macchina in acciaio HSS-E rivestito TiN passo fine DIN 374 a rullare

Maschio a macchina **a rullare** in acciaio HSS-E rivestito TiN, **tolleranza ISO 2 / 6HX**, passo fine, DIN 374, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature diritte, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti e ciechi**.  
**Per lavorazioni di tutti i materiali con allungamento minimo 10% e resistenza fino a ca. 900 N/mm<sup>2</sup>.**



MF	HSS-E	DIN 374	ISO 2 6HX	Tipo N	60°	2-3	≤ 3xd	TiN
----	-------	---------	-----------	--------	-----	-----	-------	-----

Codice	Acciaio <850 N/mm <sup>2</sup>	Acciaio >850 <1000 N/mm <sup>2</sup>	Acciaio >1000 <1400 N/mm <sup>2</sup>	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe
A05785	●	●	●	●	●	●	●
Vc (m/min)	10	8	6	10	6	23	35
Refrigerazione	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0

Codice	€	MFXPasso (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A057850001	◇	M6x0,75	4,5	3,4	5,65	80
A057850003	◇	M8x0,75	6	4,9	7,65	80
A057850005	◇	M8x1	6	4,9	7,55	90
A057850007	◇	M10x1	7	5,5	9,55	90
A057850009	◇	M10x1,25	7	5,5	9,4	100
A057850011	◇	M12x1	9	7	11,55	100
A057850013	◇	M12x1,25	9	7	11,4	100
A057850015	◇	M12x1,5	9	7	11,3	100
A057850017	◇	M16x1,5	12	9	15,3	100
A057850019	◇	M18x1,5	14	11	17,3	110
A057850021	◇	M20x1,5	16	12	19,3	125



## L'unione fa la convenienza

25 distributori industriali leader, 38 punti vendita in tutta Italia, eccellenti marchi privati, oltre 190 milioni di Euro di fatturato