



Pistola di gonfiaggio professionale

Pistola di gonfiaggio professionale con tubo da 400 mm, **corpo e impugnatura in nylon**, manometro \varnothing 60 mm protetto contro le sovrappressioni, scala doppia 0÷12 bar e 0÷170 psi, pulsante di scarico/gonfiaggio, testina in zama ottonata con leva.



Codice	€	Attacco	Peso (Kg)
R822550005	◆	Raccordo maschio con dado fresato	0,395



Testina di gonfiaggio

Testina di gonfiaggio, corpo in zama ottonata e leva in acciaio nichelato.



Codice	€	\varnothing attacco portagomma (mm)
R822950005	◆	6



Kit per aria compressa

Kit per aria compressa composto da: aerografo, pistola per lavaggio con nafta, pistola gonfiaggio, pistola soffiaggio, tubo raccordato e raccordi.



Codice	€	Attacco
R823050005	◆	Raccordo maschio con dado fresato



Pistola per lavaggio con nafta

Pistola per lavaggio con nafta corpo in alluminio nichelato a baionetta, serbatoio in alluminio 1 l, tubo pescante in acciaio, ugello regolazione getto, regolatore consumo aria, tubo erogatore esterno ed interno metallico, valvola aria progressiva, pressione di esercizio da 2 a 8 bar.



Codice	€	Attacco	Peso (Kg)
R824050005	◆	Raccordo maschio con dado fresato	0,674



Aerografo con serbatoio superiore in alluminio

Aerografo con serbatoio superiore in alluminio da 500 cc, corpo in ottone nichelato, spillo in acciaio inox, ugello in ottone.



Codice	€	\varnothing ugello (mm)	Attacco	Peso (Kg)
R825600010	◆	1,5	Raccordo maschio con dado fresato	0,645



Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia

Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia, corpo in alluminio nichelato, valvola automatica di scarico, pressione di esercizio max 8 bar.



Codice	€	Per cartuccia (ml)	Attacco	Peso (Kg)
U659590005	◆	280÷310	Raccordo maschio con dado fresato	0,675