



Elmetto di protezione

Elmetto di protezione con calotta e bardatura in polietilene, sei punti di attacco, fascia antisudore auto adesiva.

Conforme alla norma **EN 397**.



Codice	€	Colore	Peso (Kg)
S300450005	◆	bianco	0,380
S300450010	◆	giallo	0,380
S300450020	◆	blu	0,380



Sottogola

Sottogola per mentoniera per elmetti cod. S30045.



Codice	€
S300500005	◆

Durata dei dispositivi anticaduta

Per i prodotti con predominanza di nastro tessile

La durata di vita dipende non solo dai fattori ambientali **1** e da casi particolari d'utilizzo **2**, ma anche dall'intensità e dalla frequenza d'uso a cui il dispositivo è soggetto.

Eccezionali circostanze potrebbero limitare la durata di vita.

Vista la delicatezza di alcuni componenti come nastri cuciti, assorbitori d'energia, cordini, suggeriamo di controllarli più intensamente.

Per i prodotti con predominanza di metallo

Non diamo una durata di vita, in quanto quest'ultima può essere illimitata nella misura in cui il prodotto è oggetto di una manutenzione regolare (almeno annuale).

Per i prodotti non soggetti a manutenzione (non apribili), la durata di vita è al massimo di 10 anni **1** e **2**.

Note

1 Fattori ambientali: contatto con sostanze chimiche, stoccaggio inappropriato, esposizione a fonti di calore elevate > 50°C, agli UV, all'abrasione...

2 Casi particolari di utilizzo: deterioramento del prodotto, arresto di una caduta, deformazione meccanica, caduta del prodotto, usura prematura, intensità dell'utilizzo ed errate condizioni d'utilizzo.

In ogni caso, i prodotti devono sempre essere sottoposti ad una verifica annuale.



Cintura di posizionamento

Cintura di posizionamento (mod. Titan) in poliammide, completamente regolabile e adattabile a tutte le taglie, leggera con 2 anelli a D laterali in acciaio inossidabile per cordino di posizionamento.

Conforme alla norma **EN 358**.

La sola cintura non costituisce un dispositivo anticaduta.



Codice	€
S550080005	◆