



Fresa codolo cilindrico a 2 taglienti in metallo duro rivestita TiAlN raggiata

Fresa codolo cilindrico DIN 6535-HA in metallo duro integrale con rivestimento TiAlN a 2 taglienti, raggiata, serie extralunga, elica 30°. **Per fresatura a copiare di acciai legati e non e acciai temprati.**

Valori di lavorazione indicativi utilizzabili con $ap=0,05 \times \phi - ae=0,1 \times \phi$.



	VHM		Tipo N		HSC		Z 2		Norma interna
	DIN 6535-HA		30°		TiAlN				TiAlN



Codice	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio >60 HRc	Ghisa
A50414	●	●	●
Vc (m/min)	395	230	395
Refrigerazione	0	0	E A

Codice	€	d1 (mm)	Ø codolo d2 h6 (mm)	r +/-0,02 (mm)	Lungh. taglienti l2 (mm)	Lungh. totale l1 (mm)	fz (mm)
A504140100	◇	1	6	0,5	2,5	50	0,008
A504140150	◇	1,5	6	0,75	4	50	0,011
A504140200	◇	2	6	1	5	50	0,016
A504140250	◇	2,5	6	1,25	6	60	0,016
A504140300	◇	3	6	1,5	8	60	0,017
A504140400	◇	4	6	2	8	70	0,021
A504140500	◇	5	6	2,5	10	80	0,024
A504140600	◇	6	6	3	12	90	0,030

Codice	€	d1 (mm)	Ø codolo d2 h6 (mm)	r +/-0,02 (mm)	Lungh. taglienti l2 (mm)	Lungh. totale l1 (mm)	fz (mm)
A504140800	◇	8	8	4	14	100	0,045
A504141000	◇	10	10	5	18	100	0,050
A504141200	◇	12	12	6	22	110	0,070
A504141400	◇	14	16	7	26	110	0,082
A504141600	◇	16	16	8	30	140	0,091
A504141800	◇	18	18	9	34	140	0,107
A504142000	◇	20	20	10	38	160	0,200



Acquisti, logistica, ordini: il trio vincente di CDU