



Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria negativa, consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.





Codice	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A582070032	◆	32	16	40	4	6
A582070040	◆	40	16	40	4	6
A582070050	◆	50	22	40	4	8

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU 040308-M	A910350021	A559250070

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria negativa, consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.



Codice	€	Dimensioni			
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	Z
A582150050	◆	50	22	40	5
A582150063	◆	63	22	40	6
A582150080	◆	80	27	50	7
A582150100	◆	100	32	50	8
A582150125	◆	125	40	63	10
A582150160	◆	160	40	63	11

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU WNEU 080608	A910350052	A559250090

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.