



Portainsero per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi.





Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620380104	◆	A-04E SCLDR-04	4	70	-	2,4	4,8
A620380105	◆	A-05E SCLDR-04	5	70	-	2,9	5,8
A620380106	◆	A-06F SCLDR-04	6	80	-	3,4	6,8
A620380204	◆	A-04E SCLDL-04	4	70	-	2,4	4,8
A620380205	◆	A-05E SCLDL-04	5	70	-	2,9	5,8
A620380206	◆	A-06F SCLDL-04	6	80	-	3,4	6,8

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
CDGT 0401	A910350006	A559250060

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

Portainsero per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Portainsero per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620390104	◆	E-04F SCLDR-04	4	80	-	2,4	4,8
A620390105	◆	E-05F SCLDR-04	5	80	-	2,9	5,8
A620390106	◆	E-06G SCLDR-04	6	95	-	3,4	6,8
A620390204	◆	E-04F SCLDL-04	4	80	-	2,4	4,8
A620390205	◆	E-05F SCLDL-04	5	80	-	2,9	5,8
A620390206	◆	E-06G SCLDL-04	6	95	-	3,4	6,8

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
CDGT 0401	A910350006	A559250060

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.