




Maschiatore attacco conico

Maschiatore attacco cono morse DIN 228 B per bussole di maschiatura con o senza frizione a cambio rapido, **compensazione assiale** in compressione e trazione. Adatto per macchine a transfer e filettatrici multifusi.




DIN 228-B



| Codice | € | Attacco Cono morse | d (mm) | D (mm) | L (mm) | Capacità di maschiatura | Tipo bussola | Compressione (mm) | Trazione (mm) |
|------------|---|--------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| C500050005 | ◆ | 2 | 19 | 38 | 46 | M3-M12 | 19/1-19/11 | 9 | 9 |
| C500050010 | ◆ | 3 | 19 | 38 | 46 | M3-M12 | 19/1-19/11 | 9 | 9 |
| C500050015 | ◆ | 3 | 31 | 55 | 69 | M6-M20 | 31/2-31/12 | 15 | 15 |
| C500050020 | ◆ | 4 | 31 | 55 | 70 | M6-M20 | 31/2-31/12 | 15 | 15 |

Maschiatore attacco ISO DIN 69871 A

Maschiatore attacco ISO DIN 69871 A per bussole di maschiatura con o senza frizione a cambio rapido, **compensazione assiale** in compressione e trazione. Adatto per alesatrici e centri di lavoro.



DIN 69871A


Forma A



| Codice | € | Attacco | d (mm) | D (mm) | L (mm) | Capacità di maschiatura | Tipo bussola | Compressione (mm) | Trazione (mm) |
|------------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| C500150005 | ◆ | ISO 40 | 19 | 38 | 60 | M3-M12 | 19/1-19/11 | 9 | 9 |
| C500150010 | ◆ | ISO 40 | 31 | 55 | 100 | M6-M20 | 31/2-31/12 | 15 | 15 |
| C500150015 | ◆ | ISO 50 | 19 | 38 | 62 | M3-M12 | 19/1-19/11 | 9 | 9 |
| C500150020 | ◆ | ISO 50 | 31 | 55 | 83 | M6-M20 | 31/2-31/12 | 15 | 15 |

Maschiatore attacco MAS-BT

Maschiatore attacco MAS-BT JIS B 6339 A per bussole di maschiatura con o senza frizione a cambio rapido, **compensazione assiale in compressione e trazione**. Adatto per alesatrici e centri di lavoro.



JIS MAS-BT


Forma A



| Codice | € | Attacco | d (mm) | D (mm) | L (mm) | Capacità di maschiatura | Tipo bussola | Compressione (mm) | Trazione (mm) |
|------------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| C500200005 | ◆ | BT 40 | 19 | 38 | 68 | M3-M12 | 19/1-19/11 | 9 | 9 |
| C500200010 | ◆ | BT 40 | 31 | 55 | 93 | M6-M20 | 31/2-31/12 | 15 | 15 |
| C500200015 | ◆ | BT 50 | 19 | 38 | 80 | M3-M12 | 19/1-19/11 | 9 | 9 |

Maschiatore attacco HSK-A

Maschiatore attacco HSK-A DIN 69893 per bussole di maschiatura con o senza frizione a cambio rapido, **compensazione assiale** in compressione e trazione. Adatto per centri di lavoro e macchine programmate.



DIN 69893


Forma A



| Codice | € | Attacco | d (mm) | D (mm) | L (mm) | Capacità di maschiatura | Tipo bussola | Compressione (mm) | Trazione (mm) |
|------------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| C504500020 | ◆ | HSK-63A | 19 | 41 | 72 | M3-M12 | 19/1-19/11 | 7,5 | 7,5 |

Maschiatore attacco VDI

Maschiatore attacco VDI DIN 69880 per bussole di maschiatura con o senza frizione, secondo DIN 69880, cambio rapido della bussola, **doppia compensazione assiale** in compressione e trazione. Adatto per torni a controllo numerico.



DIN 69880



| Codice | € | Attacco | d (mm) | D (mm) | L (mm) | Capacità di maschiatura | Tipo bussola | Compressione (mm) | Trazione (mm) |
|------------|---|---------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| C504700030 | ◆ | VDI 40 | 19 | 38 | 55 | M3-M12 | 19/1-19/11 | 9 | 9 |
| C504700050 | ◆ | VDI 30 | 31 | 55 | 77 | M6-M20 | 31/2-31/12 | 15 | 15 |
| C504700060 | ◆ | VDI 40 | 31 | 55 | 77 | M6-M20 | 31/2-31/12 | 15 | 15 |