




Bussola per maschiare con grani di fissaggio con frizione registrabile

Bussola per maschiare **con grani di fissaggio** con frizione a sfere registrabile, **modello 31/2G norma DIN**, di precisione, tarata per lavorazioni su acciaio e registrabile con l'apposita ghiera.




Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
C500500270	◆	M27	20	16	376	31	50	35	29	2
C500500300	◆	M30	22	18	376	31	50	35	29	2



Bussola per maschiare senza frizione

Bussola per maschiare senza frizione, **modello 19/11 norma DIN**.




Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500550020	◆	M2	2,8	2,1	371
C500550030	◆	M3	3,5	2,7	371
C500550035	◆	M3,5	4	3	371
C500550040	◆	M4	4,5	3,4	371
C500550060	◆	M5-M6	6	4,9	371
C500550070	◆	M7	5,5	4,3	376

Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500550080	◆	M8	8	6,2	371
C500550100	◆	M10	7	5,5	376
C500550101	◆	M10	10	8	371
C500550120	◆	M12	9	7	376
C500550140	◆	M14	11	9	376



Bussola per maschiare senza frizione

Bussola per maschiare senza frizione, **modello 31/12 norma DIN**.




Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500700060	◆	M6	6	4,9	371
C500700080	◆	M8	8	6,2	371
C500700100	◆	M10	7	5,5	376
C500700101	◆	M10	10	8	371
C500700120	◆	M12	9	7	376

Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500700140	◆	M14	11	9	376
C500700160	◆	M16	12	9	376
C500700180	◆	M18	14	11	376
C500700200	◆	M20	16	12	376
C500700220	◆	M22	18	14,5	376



Bussola per maschiare con grani di fissaggio senza frizione

Bussola per maschiare **con grani di fissaggio** senza frizione, **modello 19/11G norma DIN**.



Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
C500650160	◆	M16	12	9	376	19	30	21,5	6	8