




### Staffaggio rapido per macchine utensili

Staffaggio rapido di pezzi su macchine utensili, si contraddistingue per un meccanismo a leva che consente un rapido serraggio e bloccaggio, punto di contatto inclinabile e regolabile in altezza, per piccoli lavori di foratura e fresatura.







FISSAGGIO E STAFFAGGIO

Codice	€	Forza di serraggio (N)	a (mm)	b (mm)	H1 (mm)	LxB (mm)	Lunghezza base (mm)	Larghezza base (mm)	Altezza base (mm)	y (mm)	x (mm)	Ø foro di serraggio (mm)
C604350005	---	3.500	200	100	260	42x25	100	38	25	32	19,5x9,5	10,5
C604350010	---	5.500	200	120	260	42x25	100	38	25	32	22x10,5	13
C604350015	---	7.500	200	120	270	48x31	135	49	33	42	28x11	16,5
C604350020	---	10.000	240	140	320	48x31	135	49	33	42	30x15	16,5



### Appoggi dentati

Appoggi dentati, in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm, Nr. 6500E.





Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)	H max (mm)
C600050031	---	31,5	22	30	38	31,5	53
C600050064	---	64,5	36,5	30	70	64,5	105

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)	H max (mm)
C600050128	---	128	68	30	132	128	208



### Appoggi a vite

Appoggi a vite regolabile, in acciaio da bonifica verniciato, Nr. 6400.



Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	d (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600100038	---	40*	50	34	34	20
C600100050	---	54	70	50	50	60
C600100070	---	73	100	50	50	60


Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	d (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600100100	---	100	140	65	70	105
C600100140	---	140	210	70	80	180
C600100190	---	190	300	80	100	360

\*Senza foro.



### Prolunghe per appoggi a vite

Prolunghe per appoggi a vite che permettono l'allungamento dell'altezza dell'appoggio, in acciaio da bonifica verniciato.



Codice	€	D (mm)	h (mm)
C600150005	---	35	25
C600150010	---	35	50
C600150015	---	35	75
C600150020	---	35	100
C600150025	---	50	50
C600150030	---	50	75

Codice	€	D (mm)	h (mm)
C600150035	---	50	100
C600150040	---	50	150
C600150045	---	70	50
C600150050	---	70	100
C600150055	---	70	150
C600150060	---	70	200