


ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrino a forte serraggio meccanico
DIN 69871 ISO 40 AD**

Mandrino a forte serraggio meccanico ISO 40 DIN 69871 **forma AD**, per tutte le operazioni di fresatura anche gravose, foratura, maschiatura e alesatura.

Prebilanciato G 2,5 20000 giri/min, concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$ (2,5 x D).


DIN
69871Forma
AD

Codice	€	Capacità (mm)	A (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
C692230020	---	2-20	63	50	40	20	28	43
C692230025	---	16-32	102	-	63	83	-	-

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrino a forte serraggio meccanico
DIN 69871 ISO 50 AD**

Mandrino a forte serraggio meccanico ISO 50 DIN 69871 **forma AD**, per tutte le operazioni di fresatura anche gravose, foratura, maschiatura e alesatura.

Prebilanciato G 2,5 20000 giri/min, concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$ (2,5 x D).

DIN
69871Forma
AD

Codice	€	Capacità (mm)	A (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
C692260020	---	2-20	62	63	40	18	38	43
C692260025	---	16-32	102	-	70	83	-	-

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Pinza di riduzione per mandrini forte serraggio**

Pinza di riduzione per mandrini forte serraggio, in acciaio speciale trattato e rivestito per una tenuta sicura di utensili con gambo cilindrico.

Pressione massima del lubrorefrigerante 50 Bar.



Codice	€	Capacità (mm)
C692272003	---	3
C692272004	---	4
C692272006	---	6
C692272008	---	8
C692272010	---	10

Codice	€	Capacità (mm)
C692272012	---	12
C692272014	---	14
C692272016	---	16
C692272020	---	20

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Pinza di riduzione per mandrini forte serraggio**

Pinza di riduzione per mandrini forte serraggio, in acciaio speciale trattato e rivestito per una tenuta sicura di utensili con gambo cilindrico.

Pressione massima del lubrorefrigerante 50 Bar.



Codice	€	Capacità (mm)
C692282516	---	16
C692282520	---	20

Codice	€	Capacità (mm)
C692282525	---	25
C692282532	---	32