

← Pagina precedente

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700056080	◆	ER 40	8÷7
C700056090	◆	ER 40	9÷8
C700056100	◆	ER 40	10÷9
C700056110	◆	ER 40	11÷10
C700056120	◆	ER 40	12÷11
C700056130	◆	ER 40	13÷12
C700056140	◆	ER 40	14÷13
C700056150	◆	ER 40	15÷14
C700056160	◆	ER 40	16÷15
C700056170	◆	ER 40	17÷16
C700056180	◆	ER 40	18÷17
C700056190	◆	ER 40	19÷18

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700056200	◆	ER 40	20÷19
C700056210	◆	ER 40	21÷20
C700056220	◆	ER 40	22÷21
C700056230	◆	ER 40	23÷22
C700056240	◆	ER 40	24÷23
C700056250	◆	ER 40	25÷24
C700056260	◆	ER 40	26÷25
C700056270	◆	ER 40	27÷26
C700056280	◆	ER 40	28÷27
C700056290	◆	ER 40	29÷28
C700056300	◆	ER 40	30÷29



Serie di pinze di serraggio ER DIN 6499-B

Serie di pinze di serraggio **ER DIN 6499-B standard**, utilizzabili con mandrini portapinze. Fornite su zoccolo di legno o in cofanetto di legno.



Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)	N° pinze	N° sedi	Confezione
C700200008	◆	ER 8	1÷5	9	10	zoccolo di legno
C700200011	◆	ER 11	1÷7	13	14	zoccolo di legno
C700200016	◆	ER 16	1÷10	10	-	cofanetto di legno
C700200020	◆	ER 20	2÷13	12	-	cofanetto di legno

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)	N° pinze	N° sedi	Confezione
C700200025	◆	ER 25	2÷16	15	-	cofanetto di legno
C700200032	◆	ER 32	3÷20	18	-	cofanetto di legno
C700200040	◆	ER 40	4÷26	23	-	cofanetto di legno



Pinza di serraggio ER DIN 6499-B ultraprecisa

Pinza di serraggio **ER DIN 6499-B ultraprecisa**, utilizzabile con mandrini portapinze. **Concentricità 0,005.**



Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700172030	◆	ER 16	3÷2
C700172040	◆	ER 16	4÷3
C700172050	◆	ER 16	5÷4
C700172060	◆	ER 16	6÷5
C700172070	◆	ER 16	7÷6
C700172080	◆	ER 16	8÷7
C700172090	◆	ER 16	9÷8
C700172100	◆	ER 16	10÷9
C700173020	◆	ER 20	2÷1,5
C700173030	◆	ER 20	3÷2
C700173040	◆	ER 20	4÷3
C700173050	◆	ER 20	5÷4
C700173060	◆	ER 20	6÷5
C700173070	◆	ER 20	7÷6
C700173080	◆	ER 20	8÷7
C700173090	◆	ER 20	9÷8
C700173100	◆	ER 20	10÷9
C700173110	◆	ER 20	11÷10
C700173120	◆	ER 20	12÷11
C700173130	◆	ER 20	13÷12
C700174030	◆	ER 25	3÷2
C700174040	◆	ER 25	4÷3
C700174050	◆	ER 25	5÷4
C700174060	◆	ER 25	6÷5
C700174070	◆	ER 25	7÷6
C700174080	◆	ER 25	8÷7
C700174090	◆	ER 25	9÷8
C700174100	◆	ER 25	10÷9
C700174110	◆	ER 25	11÷10
C700174120	◆	ER 25	12÷11
C700174130	◆	ER 25	13÷12

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700174140	◆	ER 25	14÷13
C700174150	◆	ER 25	15÷14
C700174160	◆	ER 25	16÷15
C700175030	◆	ER 32	3÷2
C700175040	◆	ER 32	4÷3
C700175050	◆	ER 32	5÷4
C700175060	◆	ER 32	6÷5
C700175070	◆	ER 32	7÷6
C700175080	◆	ER 32	8÷7
C700175090	◆	ER 32	9÷8
C700175100	◆	ER 32	10÷9
C700175110	◆	ER 32	11÷10
C700175120	◆	ER 32	12÷11
C700175130	◆	ER 32	13÷12
C700175140	◆	ER 32	14÷13
C700175150	◆	ER 32	15÷14
C700175160	◆	ER 32	16÷15
C700175170	◆	ER 32	17÷16
C700175180	◆	ER 32	18÷17
C700175190	◆	ER 32	19÷18
C700175200	◆	ER 32	20÷19
C700176040	◆	ER 40	4÷3
C700176050	◆	ER 40	5÷4
C700176060	◆	ER 40	6÷5
C700176070	◆	ER 40	7÷6
C700176080	◆	ER 40	8÷7
C700176090	◆	ER 40	9÷8
C700176100	◆	ER 40	10÷9
C700176110	◆	ER 40	11÷10
C700176120	◆	ER 40	12÷11
C700176130	◆	ER 40	13÷12



← Pagina precedente

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700176140	◆	ER 40	14÷13
C700176150	◆	ER 40	15÷14
C700176160	◆	ER 40	16÷15
C700176170	◆	ER 40	17÷16
C700176180	◆	ER 40	18÷17
C700176190	◆	ER 40	19÷18
C700176200	◆	ER 40	20÷19
C700176210	◆	ER 40	21÷20
C700176220	◆	ER 40	22÷21

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700176230	◆	ER 40	23÷22
C700176240	◆	ER 40	24÷23
C700176250	◆	ER 40	25÷24
C700176260	◆	ER 40	26÷25
C700176270	◆	ER 40	27÷26
C700176280	◆	ER 40	28÷27
C700176290	◆	ER 40	29÷28
C700176300	◆	ER 40	30÷29

PINZE DI SERRAGGIO ER

Tkn Serie di pinze di serraggio ER ultraprecise

Serie di pinze di serraggio ER DIN 6499-B ultraprecise, utilizzabili con mandrini portapinze. Fornite in cofanetto di legno.



Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)	N° pinze
C700300016	◇	ER16	3÷10	8
C700300020	◇	ER20	3÷12	10
C700300025	◇	ER25	3÷16	14

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)	N° pinze
C700300032	◇	ER32	3÷20	18
C700300040	◇	ER40	4-26	23

Tkn Pinza di serraggio ER DIN 6499-B a tenuta stagna

Pinza di serraggio ER DIN 6499-B vulcanizzate a tenuta stagna del lubrorefrigerante. La vulcanizzazione del taglio canalizza il lubrorefrigerante all'interno dell'utensile, **pressione massima consigliata 40 bar all'utensile**. Per pressioni superiori fino a 120 bar si consiglia di utilizzare pinze con tenuta meccanica del lubrorefrigerante. **Precisione di rotazione 0,008 mm**. Utilizzabile con ghiera cod. C70300 standard.



Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700802030	◆	ER 16	3
C700802040	◆	ER 16	4
C700802050	◆	ER 16	5
C700802060	◆	ER 16	6
C700802070	◆	ER 16	7
C700802080	◆	ER 16	8
C700802090	◆	ER 16	9
C700802100	◆	ER 16	10
C700803030	◆	ER 20	3
C700803040	◆	ER 20	4
C700803050	◆	ER 20	5
C700803060	◆	ER 20	6
C700803070	◆	ER 20	7
C700803080	◆	ER 20	8
C700803090	◆	ER 20	9
C700803100	◆	ER 20	10
C700803110	◆	ER 20	11
C700803120	◆	ER 20	12
C700803130	◆	ER 20	13
C700804030	◆	ER 25	3
C700804040	◆	ER 25	4
C700804050	◆	ER 25	5
C700804060	◆	ER 25	6
C700804070	◆	ER 25	7
C700804080	◆	ER 25	8
C700804090	◆	ER 25	9
C700804100	◆	ER 25	10
C700804110	◆	ER 25	11
C700804120	◆	ER 25	12
C700804130	◆	ER 25	13
C700804140	◆	ER 25	14
C700804150	◆	ER 25	15
C700804160	◆	ER 25	16

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700805030	◆	ER 32	3
C700805040	◆	ER 32	4
C700805050	◆	ER 32	5
C700805060	◆	ER 32	6
C700805070	◆	ER 32	7
C700805080	◆	ER 32	8
C700805090	◆	ER 32	9
C700805100	◆	ER 32	10
C700805110	◆	ER 32	11
C700805120	◆	ER 32	12
C700805130	◆	ER 32	13
C700805140	◆	ER 32	14
C700805150	◆	ER 32	15
C700805160	◆	ER 32	16
C700805170	◆	ER 32	17
C700805180	◆	ER 32	18
C700805190	◆	ER 32	19
C700805200	◆	ER 32	20
C700806040	◆	ER 40	4
C700806050	◆	ER 40	5
C700806060	◆	ER 40	6
C700806070	◆	ER 40	7
C700806080	◆	ER 40	8
C700806090	◆	ER 40	9
C700806100	◆	ER 40	10
C700806110	◆	ER 40	11
C700806120	◆	ER 40	12
C700806130	◆	ER 40	13
C700806140	◆	ER 40	14
C700806150	◆	ER 40	15
C700806160	◆	ER 40	16
C700806170	◆	ER 40	17
C700806180	◆	ER 40	18