

← Pagina precedente

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700806190	◆	ER 40	19
C700806200	◆	ER 40	20
C700806210	◆	ER 40	21
C700806220	◆	ER 40	22

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700806230	◆	ER 40	23
C700806240	◆	ER 40	24
C700806250	◆	ER 40	25
C700806260	◆	ER 40	26



Pinza di serraggio ER DIN 6499-B a tenuta con fori per lubrorefrigerante



Pinza di serraggio **ER DIN 6499-B** a tenuta con fori per lubrorefrigerante.

La vulcanizzazione del taglio canalizza il lubrorefrigerante all'interno degli appositi fori della pinza permettendogli di raggiungere l'utensile, **pressione massima consigliata 40 Bar all'utensile**. Utilizzabile con ghiera cod. C70300 standard.

Per pressioni superiori fino a 120 Bar si consiglia di utilizzare pinze con tenuta meccanica del lubrorefrigerante.

Precisione di rotazione 0,008 mm.



Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700852030	◆	ER16	3
C700852040	◆	ER16	4
C700852050	◆	ER16	5
C700852060	◆	ER16	6
C700852070	◆	ER16	7
C700853040	◆	ER20	4
C700853050	◆	ER20	5
C700853060	◆	ER20	6
C700853070	◆	ER20	7
C700853080	◆	ER20	8
C700853090	◆	ER20	9
C700853100	◆	ER20	10
C700854030	◆	ER25	3
C700854040	◆	ER25	4
C700854050	◆	ER25	5
C700854060	◆	ER25	6
C700854070	◆	ER25	7
C700854080	◆	ER25	8
C700854090	◆	ER25	9
C700854100	◆	ER25	10
C700854110	◆	ER25	11
C700854120	◆	ER25	12
C700854130	◆	ER25	13
C700854140	◆	ER25	14
C700855030	◆	ER32	3
C700855040	◆	ER32	4
C700855050	◆	ER32	5
C700855060	◆	ER32	6
C700855070	◆	ER32	7
C700855080	◆	ER32	8
C700855090	◆	ER32	9
C700855100	◆	ER32	10

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700855110	◆	ER32	11
C700855120	◆	ER32	12
C700855130	◆	ER32	13
C700855140	◆	ER32	14
C700855150	◆	ER32	15
C700855160	◆	ER32	16
C700855170	◆	ER32	17
C700855180	◆	ER32	18
C700855190	◆	ER32	19
C700855200	◆	ER32	20
C700856040	◆	ER40	4
C700856050	◆	ER40	5
C700856060	◆	ER40	6
C700856070	◆	ER40	7
C700856080	◆	ER40	8
C700856090	◆	ER40	9
C700856100	◆	ER40	10
C700856110	◆	ER40	11
C700856120	◆	ER40	12
C700856130	◆	ER40	13
C700856140	◆	ER40	14
C700856150	◆	ER40	15
C700856160	◆	ER40	16
C700856170	◆	ER40	17
C700856180	◆	ER40	18
C700856190	◆	ER40	19
C700856200	◆	ER40	20
C700856210	◆	ER40	21
C700856220	◆	ER40	22
C700856230	◆	ER40	23
C700856240	◆	ER40	24
C700856250	◆	ER40	25



Pinza di serraggio ER DIN 6499-A per maschiatura



Pinza di serraggio **ER DIN 6499-A** con quadro interno di trascinamento per maschi.

Utilizzabile nella maschiatura senza compensazione assiale, trova applicazione sulle macchine CNC con l'opzione della maschiatura rigida.

Ottima precisione di rotazione per migliorare i risultati della lavorazione, precisione di rotazione 0,015 mm.

Utilizzabile solo con ghiera di serraggio con eccentrico **cod. C70300**.



Codice	€	Tipo	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)
C700702035	◆	ER 25	3,5	2,7
C700702040	◆	ER 25	4	3
C700702045	◆	ER 25	4,5	3,4
C700702050	◆	ER 25	5	4
C700702055	◆	ER 25	5,5	4,3
C700702060	◆	ER 25	6	4,9
C700702070	◆	ER 25	7	5,5
C700702080	◆	ER 25	8	6,2

Codice	€	Tipo	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)
C700702090	◆	ER 25	9	7
C700702100	◆	ER 25	10	8
C700702110	◆	ER 25	11	9
C700702120	◆	ER 25	12	9
C700703035	◆	ER 32	3,5	2,7
C700703045	◆	ER 32	4,5	3,4
C700703050	◆	ER 32	5	4
C700703055	◆	ER 32	5,5	4,3