




Codolo di aggancio ISO 7388 forma B

Codolo di aggancio **con foro di adduzione centrale** ISO 7388 B.
Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.




| Codice | € | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | g1 | Tipo |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
| C660250040 | ◆ | 18,95 | 12,95 | 17 | 44,5 | 16,4 | 11,15 | M16 | ISO 40 |
| C660250050 | ◆ | 29,1 | 19,6 | 25 | 66,5 | 25,55 | 17,95 | M24 | ISO 50 |



Codolo di aggancio ISO 7388 forma B con O-Ring

Codolo di aggancio ISO 7388 B con O-Ring. Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.




| Codice | € | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | g1 | Tipo |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
| C660300040 | ◆ | 18,95 | 12,95 | 17 | 44,5 | 16,4 | 11,15 | M16 | ISO 40 |
| C660300050 | ◆ | 29,1 | 19,6 | 25 | 65,5 | 25,55 | 17,95 | M24 | ISO 50 |



Codolo di aggancio ANSI-CAT Mazak

Codolo di aggancio **con foro di adduzione centrale** ANSI-CAT (MAZAK).
Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.




| Codice | € | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | g1 | Tipo |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
| C660350040 | ◆ | 18,769 | 12,446 | 17 | 41,256 | 16,256 | 11,176 | M16 | CAT 40 |
| C660350050 | ◆ | 28,956 | 20,828 | 25 | 65,4 | 25,4 | 17,78 | M24 | CAT 50 |



Codolo di aggancio MAS BT 40/50

Codolo di aggancio MAS BT 40/50 - 45°. Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.




| Codice | € | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | g1 | Angolo | Tipo |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|------|
| C660150005 | ◆ | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 45° | BT40 |
| C660150050 | ◆ | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 45° | BT50 |



Codolo di aggancio MAS BT 40

Codolo di aggancio MAS BT 40 - 45° **versione corta**. Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.



| Codice | € | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | g1 | Angolo | Tipo |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|------|
| C660170010 | ◆ | 15 | 10 | 17 | 57,15 | 32,15 | 25,15 | M16 | 45° | BT40 |