



Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, superfici di contatto con punta in metallo duro, frizione integrata nel tamburo di misurazione, leva di serraggio e protezione termica della mano, precisione secondo norma DIN 863/1.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spengimento automatico
- azzeramento dopo l'accensione (Sistema assoluto)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- USB cavo cod. F102820013
- Batteria cod. F030272032

Set di micrometri digitali per esterni, **grado di protezione IP 65**.

Contenuto:

- 1 micrometro 0÷25 mm
 - 1 micrometro esterno 25÷50 mm
 - 1 micrometro 50÷75 mm
 - 1 micrometro 75÷100 mm
 - 3 dimensioni di regolazione 25, 50 e 75 mm
 - 1 tasto di regolazione
- Fornito in cassetta di legno.



F10282

DIN
863/1

IP 65

USB

Sistema
Assoluto

Set di micrometri



F10282

MICROMETRI

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Uscita dati
F102820025	◇	0÷25	7,5	0,001	6,5	si
F102820050	◇	25÷50	7,5	0,001	6,5	si
F102820075	◇	50÷75	7,5	0,001	6,5	si
F102820100	◇	75÷100	7,5	0,001	6,5	si
F102820125	◇	100÷125	7,5	0,001	6,5	si
F102820150	◇	125÷150	7,5	0,001	6,5	si

Codice	€	Set di micrometri per esterni
F102820001	◇	8 Pezzi contenuti



Cavi di collegamento e interfaccia USB

Cavi di collegamento e interfaccia USB.



F102820013



F102820016

F102820019



F102820022

Codice	€	Esecuzione	Applicazione
F102820013	◇	Cavo dati USB	Per la trasmissione dei dati dal dispositivo di misurazione digitale all'interfaccia USB.
F102820016	◇	Interfaccia USB DE (QWERTZ)	Per il trasferimento dei dati dal dispositivo di misurazione digitale al PC. Barra di archiviazione come file di testo, foglio di calcolo Excel o nel database. Trasferimento di valori misurati tramite chiave dati, all'interfaccia o tramite interruttore a pedale opzionale.
F102820019	◇	Interfaccia USB EN/FR/RU/AR (QWERTY)	Per il trasferimento dei dati dal dispositivo di misurazione digitale al PC. Barra di archiviazione come file di testo, foglio di calcolo Excel o nel database. Trasferimento di valori misurati tramite chiave dati, all'interfaccia o tramite interruttore a pedale opzionale.
F102820022	◇	Pedale	Per il trasferimento del valore di misura al PC.



Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, steli in acciaio temprati e rettificati con le superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolanti, frizione incorporata nel tamburo.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- sistema ABS (la visualizzazione può essere impostata a zero senza perdere il riferimento del valore preimpostato)

- preimpostazione del valore (+/- Preset function)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032

Norma
interna

IP 65

Conversione
mm/"/>


Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Uscita dati
F108350025	◇	0÷25	0,001	0,002	10	6,5	0,5	21	no
F108350050	◇	25÷50	0,001	0,002	10	6,5	0,5	21	no
F108350075	◇	50÷75	0,001	0,003	10	6,5	0,5	21	no
F108350100	◇	75÷100	0,001	0,003	10	6,5	0,5	21	no