



Inserto a base prismatica



Inserto a base prismatica fornito in coppia, da montare al posto delle contropunte nei supporti.



| Codice | € | Altezza (mm) | Supporto prismatico ø (mm) |
|------------|---|--------------|----------------------------|
| F304200005 | ↕ | 50/75 | 3-15 |
| F304200010 | ↕ | 100 | 8-45 |



Supporto portacomparatore



Supporto portacomparatore per banco di controllo, colonna cromata, braccio con morsetto centrale, regolazione micrometrica, foro di alloggiamento del comparatore ø 8 mm tolleranza H7.



| Codice | € | Banco altezza punte (mm) | Larghezza cava T (mm) | Altezza colonna (mm) |
|------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| F303950010 | ↕ | 50/75 | 10 | 200 |
| F303950015 | ↕ | 100 | 12 | 240 |
| F303950020 | ↕ | 150 | 12 | 440 |



Piano di riscontro in granito



Piano di riscontro in granito nero, grado di precisione secondo norma DIN 876/0, superficie d'appoggio lappata.

Caratteristiche:

- durezza 7÷8,5° MOHS 60-70 HRC
- porosità 0,76%
- confezionamento: cassa di legno.

Fornito con certificato di calibrazione.

A richiesta è possibile avere il rapporto di taratura (riconosciuto da Accredia).



| Codice | € | Dimensioni LxPxH (mm) | Grado di precisione (DIN 876) | Planarità (µm) | Peso (Kg) |
|------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| F451300005 | ↕ | 630x400x100 | 0 | 7 | 80 |
| F451300010 | ↕ | 800x500x100 | 0 | 8 | 128 |
| F451300015 | ↕ | 1000x630x150 | 0 | 8 | 300 |
| F451300020 | ↕ | 1000x750x150 | 0 | 8 | 339 |

| Codice | € | Dimensioni LxPxH (mm) | Grado di precisione (DIN 876) | Planarità (µm) | Peso (Kg) |
|------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| F451300025 | ↕ | 1200x800x150 | 0 | 9 | 434 |
| F451300030 | ↕ | 1600x1000x200 | 0 | 11 | 965 |
| F451300035 | ↕ | 2000x1000x200 | 0 | 12 | 1207 |



Supporto per piano



Supporto per piano in granito realizzato in profilato d'acciaio saldato e verniciato, sono previste 3/5 viti per la regolazione.



| Codice | € | Dimensioni LxPxH (mm) |
|------------|---|-----------------------|
| F451350005 | ↕ | 630x400x790 |
| F451350010 | ↕ | 800x500x790 |
| F451350015 | ↕ | 1000x630x790 |
| F451350020 | ↕ | 1000x750x790 |
| F451350025 | ↕ | 1200x800x790 |
| F451350030 | ↕ | 1600x1000x790 |
| F451350035 | ↕ | 2000x1000x790 |