



Coppia di prismi in ghisa

Coppia di prismi in **ghisa speciale**, con cave a V da 90°, **lavorati in coppia**.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado di precisione	Tolleranza parallelismo (mm)
F405700005	◆	100x40x30	6÷40	0	< 0,008
F405700010	◆	150x50x40	8÷50	0	< 0,008
F405700015	◆	200x70x50	8÷70	0	< 0,008
F405700020	◆	100x40x30	6÷40	1	< 0,016
F405700025	◆	150x50x40	8÷50	1	< 0,016

Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado di precisione	Tolleranza parallelismo (mm)
F405700030	◆	200x70x50	8÷70	1	< 0,016
F405700035	◆	100x40x30	6÷40	3	< 0,064
F405700040	◆	150x50x40	8÷50	3	< 0,064
F405700045	◆	200x70x50	8÷70	3	< 0,064



Coppia di prismi in acciaio temprato

Coppia di prismi con 2 cave a V da 90° in acciaio speciale temprato. **Lavorati in coppia** le facce anteriori e le basi angolari.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Tolleranza planarità (mm)	Tolleranza parallelismo (mm)	Tolleranza ortogonalità (mm)
F507870005	◆	75x35x30	5÷40	0,004	0,004	0,004
F507870010	◆	100x47x40	5÷55	0,004	0,004	0,004
F507870015	◆	150x55x45	5÷60	0,004	0,004	0,004
F507870020	◆	200x65x55	5÷75	0,004	0,004	0,004
F507870025	◆	250x85x70	5÷100	0,004	0,004	0,004



Coppia di prismi

Coppia di prismi in fusione speciale, con angolo di prisma a 90°, **lavorati in coppia**. Applicazione: per allineare e controllare i pezzi cilindrici.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado	Tolleranze generali (mm)
F407850010	◆	100x40x30	6÷40	1	0,016
F407850015	◆	150x50x40	8÷50	1	0,016
F407850020	◆	200x70x50	8÷70	1	0,016

Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado	Tolleranze generali (mm)
F407850100	◆	100x40x30	6÷40	3	0,064
F407850150	◆	150x50x40	8÷50	3	0,064
F407850200	◆	200x70x50	8÷70	3	0,064



Coppia di prismi doppi in acciaio temprato con staffa di fissaggio

Coppia di prismi con 2 cave a V da 90° in acciaio speciale temprato con staffa di fissaggio pezzo.

Lavorati in coppia le facce anteriori e le basi angolari.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Tolleranza planarità (mm)	Tolleranza parallelismo (mm)	Tolleranza ortogonalità (mm)
F507871005	◆	50x40x40	5÷30	0,004	0,004	0,004
F507871010	◆	75x55x55	5÷50	0,004	0,004	0,004
F507871015	◆	100x75x75	7÷70	0,004	0,004	0,004



Prismi quadrupli in coppia

Coppia di prismi quadrupli in ghisa speciale compatta, con 4 incavi a 90° con grandezze diverse, **lavorati in coppia**, **prisma e soletta lappati**, adatti per tracciare, allineare e controllare pezzi cilindrici.



Finale Codice	F51015	F51020	Dimensioni (mm)	Ø pezzo (mm)	F51015	F51020
€	€				Tolleranza parallelismo grado 0 (mm)	Tolleranza parallelismo grado 1 (mm)
0005	◆	◆	60x120x100	8-90	< 0,008	< 0,016
0010	◆	◆	75x150x130	10-120	< 0,008	< 0,016
0015	◆	◆	90x200x170	12-150	< 0,008	< 0,016