

Tolleranze delle squadre - Estratto della norma DIN 875

Classe	50	75	100	150	200	250	300	350
00	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,005	0,007
0	-	0,007	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,015
1	-	0,014	0,015	0,018	0,020	0,023	0,025	0,035
2	-	0,028	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,070

format Squadra da carpenteria

F50540 - Squadra da meccanico **semplice** in acciaio zincato, lavorato su tutti i lati, adatta per lavori comuni di carpenteria.

F50545 - Squadra da meccanico **a cappello** in acciaio zincato, lavorato su tutti i lati, adatta per lavori comuni di carpenteria.



Finale Codice	F50540 €	F50545 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
0100	◇	◇	100x70	20x5
0150	◇	◇	150x100	20x5
0200	◇	◇	200x130	20x5
0250	◇	◇	250x160	25x5
0300	◇	◇	300x180	25x5

Finale Codice	F50540 €	F50545 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
0400	◇	◇	400x230	30x5
0500	◇	◇	500x280	30x5
0750	◇	◇	750x375	30x5
1000	◇	◇	1000x500	30x5

format Squadra forma A/B

F50510 - Squadra **semplice**, precisione secondo norma DIN 875/II, **forma A** in acciaio speciale. Superfici di controllo e lati piani rettificati. Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica.

F50520 - Squadra **a cappello**, precisione secondo norma DIN 875/II, **forma B** in acciaio speciale. Superfici di controllo e lati piani rettificati. Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica.



Finale Codice	F50510 €	F50520 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0075	◇	◇	75x50	15x5	0,028
0100	◇	◇	100x70	20x5	0,03
0150	◇	◇	150x100	25x5	0,035
0200	◇	◇	200x130	30x6	0,04
0250	◇	◇	250x165	35x7	0,045

Finale Codice	F50510 €	F50520 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0300	◇	◇	300x175	35x7	0,05
0400	◇	◇	400x200	35x7	0,06
0500	◇	◇	500x250	40x8	0,07
0750	◇	◇	750x375	45x10	0,095
1000	◇	◇	1000x500	50x10	0,12

format Squadra forma A/B

F50505 - Squadra **semplice**, precisione secondo norma DIN 875/I, **forma A** in acciaio speciale. Superfici di controllo e lati piani rettificati. Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica di precisione.

F50515 - Squadra **a cappello**, precisione secondo norma DIN 875/I, **forma B** in acciaio speciale. Superfici di controllo e lati piani rettificati. Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica di precisione.



Finale Codice	F50505 €	F50515 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0075	◇	◇	75x50	15x5	0,014
0100	◇	◇	100x70	20x5	0,015
0150	◇	◇	150x100	25x5	0,018
0200	◇	◇	200x130	30x6	0,02

Finale Codice	F50505 €	F50515 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0250	◇	◇	250x165	35x7	0,023
0301	◇	◇	300x200	40x8	0,025
0401	◇	◇	400x265	45x10	0,03
0501	◇	◇	500x330	50x10	0,035