



## Multimetro digitale professionale

Multimetro digitale professionale con display a 6000 punti retroilluminato con Bargraph a 61+2 elementi in 2 modalità (fondo scala / zero centrale),

### Caratteristiche:

- campionamento della misura 5 misure/s
- portate automatiche (autorange)
- HOLD
- continuità sonora
- test diodo
- min/max (100 ms)
- Peak+ / Peak - (1 ms)
- misura differenziale ( $\Delta X$ ) / REL ( $\Delta X/X\%$ )
- spegnimento automatico
- alimentazione con batteria da 9 V
- protezione IP54
- sicurezza EN 61010-1 CAT IV 600 V e CAT III 1000 V.

**Fornito con** set di 2 cordini (R/N)  $\varnothing$  4 mm, set di puntali (R/N), batteria 9V, astuccio di trasporto+kit multifix, termocoppia a filo connettore integrato  $\varnothing$  4 mm e manuale d'istruzione.

IP 54



Codice	€	Modello	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F900200005	€	C.A 5277	90x190x45	0,40

	Portata	Precisione	Risoluzione
<b>Tensione DC</b>	60 mV ÷ 1000V	0,09% + 2pt	0,01mV a 1V
<b>Tensione AC/DC</b>	60 mV ÷ 1000	-	0,01mV a 1V
<b>Correnti AC/DC</b>	6000 $\mu$ A ÷ 10A	-	0,01mV a 1V
<b>Resistenza</b>	600 $\Omega$ ÷ 60M $\Omega$	-	0,1 $\Omega$ a 0,1M $\Omega$
<b>Capacità</b>	6nF ÷ 60mF	-	0,001nF (1pF) a 10 $\mu$ F
<b>Frequenza</b>	600Hz ÷ 50kHz	-	0,1Hz a 10Hz
<b>Temperatura °C</b>	-59,6 °C a +1200 °C	-	da 0,1° a 1°



## Multimetro analogico

Multimetro TRMS, con display analogico retroilluminato. Adatto agli impieghi in qualsiasi condizione, grazie tra l'altro alla robustezza della sua custodia preformata a tenuta rispetto alle infiltrazioni. Si avvale di una protezione su tutti i calibri e dispone di un allarme sicurezza quando viene posizionato sull'ohmmetro.

### Caratteristiche:

- continuità con bip sonoro
- test diodo
- protezione IP65
- sicurezza EN 61010-1 600V CAT III.

**Fornito con** cordini di sicurezza c/puntale, batteria e manuale d'istruzione.

IP 65



Codice	€	Modello	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F901100010	€	MX-1	155x98x40	0,42

Tensione DC	Tensione AC	Impedenza	Banda passante	Corrente DC	Corrente AC	Resistenza	Precisioni tipiche
9 portate 150 mV ÷ 1500 V	6 portate 5 V ÷ 1500 V	20 k $\Omega$	16 Hz ÷ 1 kHz	7 portate 50 $\mu$ A ÷ 10 A	7 portate 500 $\mu$ A ÷ 10 A	3 portate 20 k $\Omega$ ÷ 2 M $\Omega$	2 % in V e A, 2,5% in $\Omega$

## Multimetro a pinza digitale

Multimetro a pinza digitale con display LCD a 4000 posizioni con indicatore della funzione, permette le misure elettriche di base, **sensore di temperatura integrato**.

Corpo in plastica resistente agli urti, categoria di misura CAT III 600 V.

**Applicazione:** per testare tensioni DC/AC misura corrente e resistenza, continuità e diodi test, batteria da 9 V custodia protettiva e manuale d'uso.



Codice	€	Apertura pinza (mm)	Tensione continua DC (V)	Tensione alternata AC (V)	Corrente alternata AC (A)	Resistenza ( $\Omega$ )	Frequenza (HZ)	Temperatura (°C)
F911700005	€	30	600	600	1000	40	500	-50 +400