

format professional quality Disco abrasivo in nylon con velcro

Disco abrasivo con velcro, supporto in nylon sintetico **resinato con fibra di corindone (A)** impermeabile, la struttura aperta impedisce l'intasamento prematuro e riduce la generazione di calore, privo di componenti soggetti a corrosione. Per la lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile, leghe di alluminio, metalli non ferrosi e plastica su tutte le smerigliatrici angolari con platorello, **con una velocità periferica max di 40 m/s**, ideale per rimuovere l'opacità, la vernice, la ruggine e per ripristinare superfici leggermente danneggiate.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Plastiche e Legno
L15777 ÷ L15779	●	●	●	●	○



Finale Codice	L15777		L15779		Grana	ø foro (mm)	Colore	L15777		L15779	
	€	Pz.	€	Pz.				ø disco (mm)	N° giri max (gir/min)	ø disco (mm)	N° giri max (gir/min)
0005	---	10	---	10	Grossa	22	marrone	115	5.000	125	4.500
0010	---	10	---	10	Media	22	rosso	115	5.000	125	4.500
0015	---	10	---	10	Fine	22	blu	115	5.000	125	4.500



Platorello per dischi con velcro

Platorello per il montaggio di dischi con velcro, completo di flangia con filetto M14. Per smerigliatrici ad angolo con velocità periferica max 40 m/s.




Codice	€	ø platorello (mm)
L152591115	---	115
L152591125	---	125

Codice	€	ø platorello (mm)
L152591150	---	150



Disco abrasivo COMBI DISC - Sistema CDR

Disco abrasivo COMBI DISC - Sistema CDR al **corindone A** adatto per smerigliare metalli ferrosi e non. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Ghisa	Plastiche e Legno
L15315	○	●	●	●

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L153150100	---	100	38	36	10.000 - 16.000
L153150200	---	100	50	36	8.000 - 13.000
L153150300	---	50	75	36	5.000 - 9.000
L153150400	---	100	38	60	10.000 - 16.000
L153150500	---	100	50	60	8.000 - 13.000
L153150600	---	50	75	60	5.000 - 9.000
L153150700	---	100	38	80	10.000 - 16.000
L153150800	---	100	50	80	8.000 - 13.000
L153150900	---	50	75	80	5.000 - 9.000

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L153151000	---	100	38	120	10.000 - 16.000
L153151100	---	100	50	120	8.000 - 13.000
L153151200	---	50	75	120	5.000 - 9.000
L153151300	---	100	38	180	10.000 - 16.000
L153151400	---	100	50	180	8.000 - 13.000
L153151500	---	50	75	180	5.000 - 9.000
L153151600	---	100	38	320	10.000 - 16.000
L153151700	---	100	50	320	8.000 - 13.000
L153151800	---	50	75	320	5.000 - 9.000



Disco abrasivo COMBI DISC - Sistema CDR

Disco abrasivo COMBI DISC - Sistema CDR al **corindone A-Forte** adatto per smerigliare metalli ferrosi e non elevata asportazione smerigliatura fredda. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Ghisa	Plastiche e Legno
L15320	○	●	○	●	●

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L153200100	---	100	38	36	10.000 - 16.000
L153200200	---	100	50	36	8.000 - 13.000
L153200300	---	50	75	36	5.000 - 9.000
L153200400	---	100	38	60	10.000 - 16.000
L153200500	---	100	50	60	8.000 - 13.000
L153200600	---	50	75	60	5.000 - 9.000

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L153200700	---	100	38	80	10.000 - 16.000
L153200800	---	100	50	80	8.000 - 13.000
L153200900	---	50	75	80	5.000 - 9.000
L153201000	---	100	38	120	10.000 - 16.000
L153201100	---	100	50	120	8.000 - 13.000
L153201200	---	50	75	120	5.000 - 9.000