



Spina di sicurezza

Spina di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1", in acciaio speciale per utensili, esecuzione sabbata.



Codice	€	Per ø D2 (mm)
N112270010	◇	54

1



Anello in gomma di sicurezza

Anello in gomma di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1".



Codice	€	Per ø D2 (mm)
N112280010	◇	54

1



Giravite dinamometrico

Giravite dinamometrico impugnatura ergonomica multicomponente, coppia di chiusura preimpostata con segnale acustico a raggiungimento della coppia.



Codice	€	Coppia preimpostata (Nm)	Precisione (%)	Lunghezza totale (mm)
N152550040	◇	0,6	±10	130
N152550045	◇	0,9	±10	130
N152550050	◇	1,2	±10	130

Codice	€	Coppia preimpostata (Nm)	Precisione (%)	Lunghezza totale (mm)
N152550055	◇	1,4	±10	130
N152550060	◇	2	±10	130
N152550065	◇	3	±10	130



Lama intercambiabile

Lama intercambiabile con adattatore 1/4", manicotto d'acciaio, rivestito in plastica.



Codice	€	Portainseri esagono (")
N152550100	◇	1/4

1/4"



Lama intercambiabile

Lama intercambiabile per chiave a tubo 1/4", con dispositivo di bloccaggio a sfera.



Codice	€	Portabussole quadro (")
N152550200	◇	1/4

1/4"



Insero Torx® per giravite dinamometrico

Insero per viti con impronta Torx® per giravite dinamometrico preparato.



Codice	€	N° Torx	Valore di serraggio max (Nm)
N152570004	◇	T4	0,25
N152570005	◇	T5	0,4
N152570006	◇	T6	0,6
N152570007	◇	T7	0,9
N152570008	◇	T8	1,3



Codice	€	N° Torx	Valore di serraggio max (Nm)
N152570009	◇	T9	2,5
N152570010	◇	T10	3,8
N152570015	◇	T15	5,5
N152570020	◇	T20	8
N152570025	◇	T25	8