




Inserto con cricchetto reversibile 9x12

Inserto con cricchetto **reversibile a 60 denti, dentatura fine**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.



9x12




| Codice | € | Quadro (") | Attacco (mm) | b (mm) | h (mm) | S (mm) | Max (Nm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| N157350005 | --- | 3/8 | 9x12 | 33 | 24 | 17,5 | 100 | 0,155 |
| N157350010 | --- | 1/2 | 9x12 | 33 | 24 | 17,5 | 100 | 0,147 |



Inserto con cricchetto reversibile 14x18

Inserto con cricchetto **reversibile a 60 denti, dentatura fine**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.



14x18




| Codice | € | Quadro (") | Attacco (mm) | b (mm) | h (mm) | S (mm) | Max (Nm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| N157400005 | --- | 1/2 | 14x18 | 43 | 26 | 25 | 300 | 0,302 |
| N157400010 | --- | 3/4 | 14x18 | 50 | 31,5 | 25 | 400 | 0,510 |
| N157400015 | --- | 3/4 | 14x18 | 58 | 36 | 30 | 650 | 0,737 |



Inserto con cricchetto reversibile 22x28

Inserto con cricchetto **reversibile a 60 denti, dentatura fine**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.



22x28




| Codice | € | Quadro (") | Attacco (mm) | b (mm) | h (mm) | S (mm) | Max (Nm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| N157450005 | --- | 3/4 | 22x28 | 61 | 35 | 55 | 650 | 1,1 |



Inserto con cricchetto reversibile con quadro passante

Inserto con cricchetto **reversibile a 30 denti con quadro passante**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.



22x28



| Codice | € | Quadro (") | Attacco (mm) | b (mm) | h (mm) | S (mm) | Max (Nm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| N157500005 | --- | 3/4 | 22x28 | 76 | 42 | 55 | 650 | 1,893 |

CHIAVI DINAMOMETRICHE