



DALFLEX®

### Fascette stringitubo tipo robusto - W1 con nastro 20 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W1 con vite e nastro in acciaio zincato**. Collare tipo Robusto a bordi rialzati, grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi. Indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario, per aspirazione fanghi ecc.



Codice	€	Pz.	Vite bullone	Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)
P605700005	◆	90	6	36-39	20
P605700010	◆	75	6	40-43	20
P605700015	◆	75	6	44-47	20
P605700020	◆	70	6	48-51	20

Codice	€	Pz.	Vite bullone	Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)
P605700025	◆	60	6	52-55	20
P605700030	◆	50	6	56-59	20
P605700035	◆	40	6	60-63	20

DALFLEX®

### Fascette stringitubo tipo robusto - W1 con nastro 25 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W1 con vite e nastro in acciaio zincato**. Collare tipo Robusto a bordi rialzati, grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi. Indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario, per aspirazione fanghi ecc.



Codice	€	Pz.	Vite bullone	Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)
P605750005	◆	60	8	60-63	25
P605750010	◆	60	8	64-67	25
P605750015	◆	52	8	68-73	25
P605750020	◆	48	8	74-79	25
P605750025	◆	44	8	80-85	25
P605750030	◆	36	8	86-91	25
P605750035	◆	32	8	92-97	25
P605750040	◆	24	8	98-103	25

Codice	€	Pz.	Vite bullone	Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)
P605750045	◆	24	8	104-112	25
P605750050	◆	20	8	113-121	25
P605750055	◆	16	8	122-130	25
P605750060	◆	16	8	131-139	25
P605750065	◆	12	8	140-148	25
P605750070	◆	8	8	149-161	25
P605750075	◆	8	8	162-174	25

DALFLEX®

### Kit fascette stringitubo a vite in inox - W4 con nastro 8 e 13 mm

Kit fascette stringitubo a vite tipo **W4 con rotolo di nastro a banda perforata e carter con vite in acciaio inox AISI 304**, per realizzare fascette con lunghezze variabili in funzione delle esigenze di serraggio. **Nastro e carter con vite da acquistare separatamente.**



Codice	€	Lunghezza nastro (m)	N° carter	Larghezza nastro (mm)
P605500015	◆	30	-	8
P605500020	◆	-	100	8


Codice	€	Lunghezza nastro (m)	N° carter	Larghezza nastro (mm)
P605500025	◆	30	-	13
P605500030	◆	-	100	13



### Nastro in inox per fascette stringitubo

Con il rotolo di nastro e le graffe da acquistare separatamente si possono ottenere in modo rapido e conveniente fascette di ogni diametro per fissare tubi flessibili, cartelli segnaletici e particolari di grandi dimensioni. Banda in acciaio INOX AISI 301. Fornita in scatola di cartone.

**Fornita senza graffe.**



Codice	€	Larghezza banda (mm)	Lunghezza rotolo (m)	Spessore banda (mm)	Peso per rotolo (Kg)
P605550005	◆	6,4	30	0,5	0,8
P605550010	◆	9,5	30	0,64	1,5
P605550015	◆	12,7	30	0,75	2,3

Codice	€	Larghezza banda (mm)	Lunghezza rotolo (m)	Spessore banda (mm)	Peso per rotolo (Kg)
P605550020	◆	16	30	0,75	2,9
P605550025	◆	19	30	0,75	3,4

FASCETTE E RIVETTI

6