



Graffe per nastro

Graffe per nastro in acciaio INOX AISI 301.



Codice	€	Pz.	Larghezza banda (mm)
P60560005	◆	100	6,4
P60560010	◆	100	9,5
P60560015	◆	100	12,7
P60560020	◆	100	16
P60560025	◆	100	19



Attrezzo per nastro

Attrezzo per nastro, serve per tensionare e fissare il nastro con le graffe.



Codice	€	Modello
P605650005	◆	Bandimex tool w001



Fascette in nylon

Fascette in nylon, autoestinguenti V2 secondo UL 94. L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere.

Servono a fissare e a sigillare. Il carico di lavoro va scelto usando un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2.

Va applicata una precarica non superiore al 10% del carico di lavoro.



Finale Codice	P60580		P60585		Misura (mm)	ø max di fissaggio (mm)	Carico medio di apertura (daN)
	Naturale Bianco	€	Nero	€			
0005	◆	100	◆	100	100x2,5	25	11
0010	◆	100	◆	100	200x2,5	57	11
0015	◆	100	◆	100	140x3,6	36	20
0020	◆	100	◆	100	250x3,6	71	20
0025	◆	100	◆	100	300x3,6	87	20
0030	◆	100	◆	100	200x4,8	55	28



Finale Codice	P60580		P60585		Misura (mm)	ø max di fissaggio (mm)	Carico medio di apertura (daN)
	Naturale Bianco	€	Nero	€			
0035	◆	100	◆	100	300x4,8	87	28
0040	◆	100	◆	100	370x4,8	109	28
0045	◆	100	◆	100	370x7,6	109	65
0050	◆	100	◆	100	530x7,6	160	65
0055	◆	100	◆	100	780x9	237	80

6

Fascette in poliammide con punte in acciaio

Fascette in poliammide naturale 6.6, in linea con lo standard UL94 V2 Nylon.

Alta capacità di carico grazie a punte in acciaio, elevata flessibilità anche in caso di variazioni repentine della temperatura. Applicazioni: nelle situazioni in cui le fascette devono essere in grado di sopportare carichi ad alta resistenza.



Codice	€	Pz.	Misura (mm)	ø max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)
P606720005	◆	100	100x2,5	24	18
P606720010	◆	100	140x3,5	36	28
P606720015	◆	100	200x4,5	51	40



Codice	€	Pz.	Misura (mm)	ø max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)
P606720020	◆	100	360x4,5	103	40
P606720025	◆	100	360x7,5	101	80