



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola con mandrino a cremagliera in dotazione, **corpo in materiale composito**, impugnatura di forma ergonomica rivestita in gomma, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, buona velocità intermedia, ideale per impieghi generici, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



R75010



R75015



Finale Codice	R75010	R75015	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
0010	◆		10	3000	460	5,5	600	3/8"-24	1/4"	209	1,09	< 2,5	83,7
0010		◆	13*	600	360	22	660	3/8"-24	1/4"	250	1,49	< 2,5	84,2

*Con maniglia laterale.



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola **con mandrino autoserrante**, impugnatura di forma ergonomica, impugnatura di forma ergonomica, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, ideale per impieghi generici e gravosi in ambito industriale, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758250005	◆	10	2600	750	6,3	840	3/8"-24	1/4"	210	1	3,5	83



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola, avviamento a pulsante con buon rapporto peso-potenza, ingranaggi elicoidali montati su cuscinetti, silenziato, con la possibilità di orientare il flusso d'aria dello scarico inferiore nell'impugnatura, regolatore di potenza posizionato sull'impugnatura, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.

Fornito senza mandrino.



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R750050002	◇	6	5000	-	-	400	3/8"-24	1/4"	145	0,8*	< 2,5	72
R750050005	◆	10	2200	-	-	400	3/8"-24	1/4"	140	0,9*	< 2,5	72
R750050010	◆	13	700	-	-	500	1/2"-20	1/4"	214	1,4*	< 2,5	75

*Peso approssimativo con mandrino standard.



Maschiatrice pneumatica a pistola

Maschiatrice pneumatica a pistola dotata di sistema di auto-inversione della rotazione, comando a pulsante, silenziata, con la possibilità di orientare il flusso d'aria dello scarico inferiore nell'impugnatura, regolatore di potenza posizionato sull'impugnatura, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.

Fornito senza mandrino per maschi.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Capacità di maschiatura (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753800005	◆	400	8	500	1/4"	244	1,8*	< 2,5	75

*Peso approssimativo con mandrino standard.