



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • **Utensili pneumatici** • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Mandrino per maschiatrice



Mandrino a cambio rapido per maschiatrice cod. R753800005, fornito con 5 portamaschi.

Codice	€	Capacità (M)	Attacco
R753820005	---	3÷10	J2



Cacciavite pneumatico dritto con frizione

Cacciavite pneumatico dritto con frizione, avvitamento a pressione, con regolazione della coppia di serraggio e **arresto preciso dell'alimentazione dell'aria al raggiungimento del valore di coppia impostato**, con scarico posteriore silenziato dell'aria, peso e lunghezza ridotti, reversibile, tubo consigliato \varnothing interno 6÷8 mm.



Codice	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R751050002	---	0,35±1,1	1000	160	1/4"	1/4"	180	0,34	< 2,5	70
R751050010	---	1,1±2,1	1100	200	1/4"	1/4"	187	0,43	< 2,5	70



Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con **frizione shut-off ad arresto automatico** a regolazione esterna, anelli colorati per l'identificazione di coppia, 3 posizioni in alternativa (superiore e posteriore sul corpo, inferiore sull'impugnatura) su cui inserire il raccordo di ingresso dell'aria per ottenere la miglior soluzione ergonomica della postazione di avvitatura, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, comando di inversione superiore, impugnatura con rivestimento morbido, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



Codice	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752950005	---	1±7,5	1000	600	1/4"	1/4"	235	1,1	< 2,5	80



Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola in versione compatta con **frizione a ralle ad arresto automatico** a regolazione esterna, anelli colorati per l'identificazione di coppia, 3 posizioni in alternativa (superiore e posteriore sul corpo, inferiore sull'impugnatura) su cui inserire il raccordo di ingresso dell'aria per ottenere la miglior soluzione ergonomica della postazione di avvitatura, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, comando di inversione superiore, impugnatura con rivestimento morbido, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



Codice	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752900005	---	1÷6	1700	600	1/4"	1/4"	190	0,9	< 2,5	77



Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione, regolazione della coppia di serraggio e **arresto preciso dell'alimentazione dell'aria al raggiungimento del valore di coppia impostato**, con scarico inferiore silenziato dell'aria nell'impugnatura, reversibile, tubo consigliato \varnothing interno 6÷8 mm (10 mm per il cod. R751100005).



Codice	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R751100001	---	1,1±2,1	1100	200	1/4"	1/4"	170	0,71	< 2,5	70
R751100003	---	1,6±4	800	300	1/4"	1/4"	175	0,87	< 2,5	70
R751100005	---	5±10,5	480	500	1/4"	1/4"	198	1,20	< 2,5	74