



Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo

Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo, massima coppia in inversione, ideale per operazioni di disassemblaggio e per applicazioni in zone di difficile accesso. Sistema brevettato con testa anticivolo TriSpring, ingranaggi rinforzati, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



R75255



R75260



Finale Codice	R75255 €	R75260 €	Attacco	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
0010	◆		3/8"	70	150	425	1/4"	254	1,1	3,2	97
0010		◆	1/2"	70	150	425	1/4"	254	1,1	3,2	97



Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8", **corpo in alluminio**, versione molto compatta con massa battente Two Hammers, regolatore di potenza a 3 posizioni, comando di avviamento e di direzione integrato in un'unica leva ergonomica di azionamento, tubo consigliato \varnothing interno 9,5 mm, raccordo orientabile dell'ingresso aria, trattenimento bussola ad anello, scarico dell'aria posteriore.

Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758350005	◆	10±100	110	12000	1000	< 100	3/8"	1/4"	139,8	0,53	4	92



Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8" **per prestazioni Heavy Duty**, **corpo in alluminio**, massa battente a singolo impatto su 2 griffe con contenimento delle vibrazioni, pulsanti di avviamento e di direzione ravvicinati per l'azionamento con una sola mano, tubo consigliato \varnothing interno 8 mm, trattenimento bussola ad anello e con foro, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura.

Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore, gancio di sospensione per bilanciatore, kit di ricambi.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758380005	◆	30±70	120	7200	1200	300	3/8"	1/4"	146	1,4	2,5	82



Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8", **corpo in materiale composito** e **alloggiamento massa battente in alluminio**, massa battente a doppio martello, 3 impostazioni di potenza in avanzamento e potenza piena in svitura, impugnatura morbida ed ergonomica soft-grip, trattenimento bussola ad anello, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm. Fornito con gancio di sospensione per bilanciatore.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752070010	◆	80±400	450	11500	1250	600	3/8"	1/4"	177	1,2	5,8	89