



Avvitatore pneumatico ad impulso da 1/2"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1/2", **corpo in materiale composito e alloggiamento massa battente in alluminio**, massa battente a doppio martello, nuovo regolatore della potenza ad anello sul corpo, visualizzazione delle impostazioni nella parte superiore del corpo, comandi ravvicinati di avviamento ed inversione di rotazione per l'azionamento con una sola mano, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, trattenimento bussola ad anello.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752650005	---	95÷750	1300	7000	1350	720	1/2"	1/4"	175	2	12	94,3



Avvitatore pneumatico ad impulso da 1/2"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1/2", **corpo in lega di alluminio e acciaio**, impugnatura ergonomica con presa in gomma, massa battente DYNA-PACT a bagno d'olio per un perfetto funzionamento e una lunga durata, pulsante di avanzamento/inversione azionabile con una sola mano con 4 impostazioni in avvitatura, potenza piena in svitatura, trattenimento bussola ad anello, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, ingresso dell'aria girevole a 360°, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752620005	---	34÷420	576	8400	1020	426	1/2"	1/4"	191	2,3	7,2	93



Avvitatore pneumatico ad impulso da 1/2"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1/2" **per prestazioni Heavy Duty**, **corpo in alluminio**, massa battente a singolo impatto su 2 griffe con contenimento delle vibrazioni, pulsanti di avviamento e di direzione ravvicinati per l'azionamento con una sola mano, tubo consigliato \varnothing interno 8 mm, trattenimento bussola ad anello e con foro, scarico posteriore dell'aria nell'impugnatura.

Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore, gancio di sospensione per bilanciatore, kit di ricambi.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758400005	---	30÷70	137	7200	1200	300	1/2"	1/4"	146	1,45	2,5	88



Avvitatore pneumatico ad impulso da 1/2"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1/2" **per prestazioni Heavy Duty**, **corpo in alluminio**, massa battente Twin Hammer a doppio impatto, comandi ravvicinati di avviamento ed inversione di rotazione per l'azionamento con una sola mano, tubo consigliato \varnothing interno 8 mm, trattenimento bussola ad anello, scarico posteriore dell'aria nell'impugnatura. Fornito con flaconcini di grasso per la massa battente e di olio lubrificante per il motore.



Codice	€	Coppia di esercizio (Nm)	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758430005	---	108÷350	650	5600	2200	500	1/2"	1/4"	176	2,3	5,03	96,9