



Smerigliatrice pneumatica assiale 60.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, ideale per operazioni di sbavatura o di smerigliatura leggera, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.

Fornita con pinza \varnothing 3 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	Pressione di lavoro (bar)	\varnothing ricambio pinza (mm)
R754050005	---	60000	96	500	1/4"	156	0,35	< 2,5	77,2	3,8	-
R754059005	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3



Smerigliatrice pneumatica assiale 22.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, **corpo in materiale composito** con minore trasferimento del calore interno all'utilizzatore, impugnatura in gomma termoplastica per il miglior comfort, sistema di bloccaggio del mandrino per la sostituzione delle frese con una sola chiave, scarico dell'aria posteriore, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm. **Fornita con pinza \varnothing 6 mm.**

Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753070005	---	22000	420	726	1/4"	180	0,7	3,1	80,7



Smerigliatrice pneumatica assiale 28.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, corpo in materiale composito con minore trasferimento del calore interno all'utilizzatore, impugnatura in gomma termoplastica per il miglior comfort, sistema di bloccaggio del mandrino per la sostituzione delle frese con una sola chiave, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm. Fornita con pinza \varnothing 6 mm.

Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753050015	---	28000	250	540	1/4"	176	0,5	3,6	76,2



Smerigliatrice pneumatica assiale 25.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale **con display digitale per il controllo della velocità consigliata degli utensili**, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.

Fornita con pinza \varnothing 6 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	Pressione di lavoro (bar)	\varnothing ricambio pinza (mm)
R754100005	---	25000	220	570	1/4"	192	0,52	< 2,5	79	4,5	-
R754109005	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
R754109010	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6



Smerigliatrice pneumatica assiale 22.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, scarico anteriore dell'aria e impugnatura ergonomica, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale.

Fornita con pinza \varnothing 6 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753150005	---	22000	315	400	1/4"	165	0,65	< 2,5	75