



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • **Utensili pneumatici** • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Nastro di tela abrasiva

Nastro di tela su supporto in tessuto con abrasivo in ossido di zirconio, per levigatrice cod. R75263 e cod. R75430.



Codice	€ Per conf.	Pz.	Grana	Sviluppo (mm)
R752640005	---	◆ 10	60	10x330
R752640010	---	◆ 10	80	10x330

Codice	€ Per conf.	Pz.	Grana	Sviluppo (mm)
R752640015	---	◆ 10	100	10x330
R752640020	---	◆ 10	120	10x330



Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco, impugnatura in composito per isolare la mano dell'operatore dal freddo, impugnatura posizionabile sui due lati, innesto girevole 360°, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato ø interno 10÷13 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	ø mola (mm)	Filetto albero	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R757020005	---	◆ 12000	840	1134	1/4"	270	115	5/8"-11	1,6	7	85
R757020010	---	◆ 12000	840	1134	1/4"	270	125	5/8"-11	1,6	7	85
R757020015	---	◆ 12000	840	1134	1/4"	270	125	M 14	1,6	7	85



Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco **per utilizzo industriale intensivo**, corpo in alluminio con copertura in materiale composito, impugnatura laterale posizionabile sui due lati, coppia conica costantemente lubrificata, testa dal profilo basso, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato ø interno 10÷13 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	ø mola (mm)	Filetto albero (M)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R757000005	---	◆ 12000	810	1092	3/8"	231	125	14	1,7	8,1	95



Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco, impugnatura laterale, pulsante laterale di sicurezza per l'azionamento della leva d'avviamento, scarico laterale dell'aria con valvola di apertura automatica, tubo consigliato ø interno 10 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Altezza testa (mm)	ø mola (mm)	Filetto albero	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R755050005	---	◇ 10900	712	950	1/4"	246	76	125	3/8"-24	1,4	4	82



Levigatrice pneumatica per platorelli da 50 mm

Levigatrice pneumatica **per platorelli da 50 mm**, impugnatura ergonomica con inserti morbidi per una miglior presa, robusta coppia conica per utilizzi intensivi e continuati, inclinazione della testa compensata per un maggior comfort, scarico direzionale dell'aria a 360°, tubo consigliato ø interno 10 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Innesto aria	Altezza (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni mandrino
R755200005	---	◆ 20000	367	1/4"	69,9	0,58	6,56	89,3	1/4"-20