



## Set di aghi per scalpellatore pneumatico

Set di aghi a punta piatta per scalpellatore pneumatico cod. R758070010.



Codice	€	Descrizione	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
R758079515	◆	set di 19 aghi in acciaio	178	3



## Scalpellatore pneumatico dritto

Scalpellatore pneumatico dritto, ideale per la rimozione di scorie di saldatura e di bave dai getti, tubo consigliato Ø interno 10 mm.

Fornito con scalpello piatto curvo.



Codice	€	N° colpi al minuto	Corsa pistone (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	Attacco utensile (mm)
R753750005	◆	5300	28	300	1/4"	180	1,38	6	90	quadro 12,7



## Limatrice pneumatica

Limatrice pneumatica, fornita con 4 lime di forma piatta parallela, mezzatonda, tonda e triangolare, impugnatura in gomma, tubo consigliato Ø interno 10 mm, ingresso aria rotante a 360°.



Codice	€	N° colpi al minuto	Corsa (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927(m/s²)	Rumorosità dB(A)
R758130010	◆	12000	5	168	1/4"	204	0,56	5	77
R758130020	◆	8000	10	168	1/4"	250	0,59	5	73



## Lima per limatrice pneumatica

Lima per limatrici pneumatiche cod. R75813.



Codice	€	Pz.	Descrizione
R758139010	◆	5	lima piatta parallela
R758139020	◆	5	lima tonda
R758139030	◆	5	lima mezzatonda
R758139040	◆	5	lima triangolare



## Attacco girevole

Attacco girevole che permette di raggiungere aree di difficile accesso senza provocare torsioni sul tubo di alimentazione, aumentando l'ergonomia e la sicurezza sul lavoro.



Codice	€	Filettatura BSP (")	Massima portata (l/sec)	Ø esterno (mm)	Lunghezza totale (mm)	Peso (gr)
R758170005	◆	1/4	12	24	67	79
R758170010	◆	3/8	35	29,5	82	126
R758170015	◆	1/2	35	29,5	82	132