



Facciale filtrante con protezione FFP3 NR D con valvola



Facciale filtrante monouso **serie Premium 4000** modello **4311** con protezione **FFP3 NR D**, versione con valvola di espirazione. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Elevato comfort respiratorio comprovato dal superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. **Pieghevole e imbustati singolarmente** per garantire la massima igiene, elastici morbidi e resistenti fissati senza punti metallici.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: edilizia, industria farmaceutica, trattamento dei rifiuti tossici, fabbricazione di batterie, legno duro, piombo, silice cristallina.

Codice	€	Pz.	Taglia
S20250005	---	10	M/L



Facciale filtrante con protezione FFP1 NR D

Facciale filtrante monouso **serie 2000** con protezione **FFP1 NR D**, conformazione a profilo basso con ampio campo visivo, forma avvolgente con incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort, **pieghevole e imbustati singolarmente** per garantire la massima igiene, assenza di graffe nessun rischio di irritazione, stringinaso inserito nel materiale filtrante, elastici con codice colore, giallo=FFP1, guarnizione in schiuma di polietilene ipoallergico per garantire una perfetta tenuta, assenza di PVC, silicone e lattice.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: carbonato di calcio, cemento, cellulosa, metalli ferrosi, farine, olii vegetali e minerali, fluidi derivanti dalla lavorazione dei metalli.

S20252 - modello **2110** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20254 - modello **2111** in versione **con valvola di espirazione**.



S20252



S20254

Finale Codice	€	Pz.	€	Pz.	Taglia
S20252	---	25	S20254	---	M/L
0005	---	25	---	20	M/L



Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D

Facciale filtrante monouso **serie 2000** con protezione **FFP2 NR D**, conformazione a profilo basso con ampio campo visivo, forma avvolgente con incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort, **pieghevole e imbustati singolarmente** per garantire la massima igiene, assenza di graffe nessun rischio di irritazione, stringinaso inserito nel materiale filtrante, elastici con codice colore, verde=FFP2, guarnizione in schiuma di polietilene ipoallergico per garantire una perfetta tenuta, assenza di PVC, silicone e lattice.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: polveri, fumi e aerosol a media tossicità, carbonato di calcio, argilla, caolino, cellulosa, cotone, farine, metalli ferrosi, cemento, silicato di sodio, zolfo, fibre di vetro e plastica, carbone, metalli non ferrosi, rame, alluminio, bario, titanio, manganese, oli vegetali e minerali, fluidi derivanti dalla lavorazione del metallo.

S20256 - modello **2210** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20258 - modello **2211** in versione **con valvola di espirazione**



S20256



S20258

Finale Codice	€	Pz.	€	Pz.	Taglia
S20256	---	25	S20258	---	M/L
0005	---	25	---	20	M/L