

3M Facciale filtrante con protezione FFP1 NR D

Facciale filtrante monouso **serie Aura™ 9300 Comfort** con protezione **FFP1 NR D**, design innovativo a 3 lembi per un'ampia adattabilità, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. **Pieghevoli e imbustati singolarmente** per garantire la massima igiene, grande adattabilità per il massimo comfort nei movimenti più disparati (nella versione con valvola Cool Flow™ riduzione dell'accumulo di calore nel facciale per minimizzare l'appannamento degli occhiali). Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: smerigliatura e taglio di metalli non pesanti, asportazione di ossidazioni e ruggini, intonacatura e demolizioni, agricoltura e allevamento del bestiame.

S20420 - modello **9310+** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20425 - modello **9312+** in versione **con valvola di espirazione Cool Flow™**



S20420

S20425

Finale Codice	S20420	S20425	Taglia
0005	€ 20	€ 10	M/L

3M Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D

Facciale filtrante monouso **serie Aura™ 9300 Comfort** con protezione **FFP2 NR D**, design innovativo a 3 lembi per un'ampia adattabilità, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. **Pieghevoli e imbustati singolarmente** per garantire la massima igiene, grande adattabilità per il massimo comfort nei movimenti più disparati (nella versione con valvola Cool Flow™ riduzione dell'accumulo di calore nel facciale per minimizzare l'appannamento degli occhiali). Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: smerigliatura e taglio di metalli, resine, cemento, legno, calcestruzzo, schiume e materiali isolanti, saldatura, rimozione rifiuti, agricoltura, industria farmaceutica, lavorazioni gomma e carta, lavorazioni in cava.

S20430 - modello **9320+** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20435 - modello **9322+** in versione **con valvola di espirazione Cool Flow™**



S20430

S20435

Finale Codice	S20430	S20435	Taglia
0005	€ 20	€ 10	M/L

3M Facciale filtrante con protezione FFP3 NR D

Facciale filtrante monouso **serie Aura™ 9300 Comfort** con protezione **FFP3 NR D**, design innovativo a 3 lembi per un'ampia adattabilità, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. **Pieghevoli e imbustati singolarmente** per garantire la massima igiene, grande adattabilità per il massimo comfort nei movimenti più disparati (nella versione con valvola Cool Flow™ riduzione dell'accumulo di calore nel facciale per minimizzare l'appannamento degli occhiali). Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: verniciatura base acqua e polvere, smerigliatura e taglio di acciaio inossidabile, resine, cemento, legno, calcestruzzo, schiume e materiali isolanti, manipolazione amianto, saldatura, rimozione rifiuti, agricoltura, industria farmaceutica, lavorazioni gomma e carta, lavorazioni in cava.

S20440 - modello **9330+** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20445 - modello **9332+** in versione **con valvola di espirazione Cool Flow™**.



S20440

S20445

Finale Codice	S20440	S20445	Taglia
0005	€ 20	€ 10	M/L