

3M Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D

Facciale filtrante monouso **serie 8000 Classic** con protezione **FFP2 NR D**, design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, struttura interna durevole e resistente al colasso (nella versione con valvola Cool Flow™ riduzione dell'accumulo di calore nel facciale per minimizzare l'appannamento degli occhiali).

Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: smerigliatura e taglio di metalli, resine, cemento, legno, calcestruzzo, schiume e materiali isolanti, saldatura, rimozione rifiuti, agricoltura, industria farmaceutica, lavorazioni gomma e carta, lavorazioni in cava.



S20475

S20480

S20475 - modello **8810** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20480 - modello **8822** in versione **con valvola di espirazione Cool Flow™**.

| Finale Codice | € | Pz. | € | Pz. | Taglia |
|---------------|---|-----|---|-----|--------|
| 0005 | € | 20 | € | 10 | M/L |

3M Facciale filtrante con protezione FFP3 NR D con valvola

Facciale filtrante monouso **serie 8000 Classic** modello **8832** con protezione **FFP3 NR D**, versione **con valvola di espirazione Cool Flow™** per ridurre l'accumulo di calore nel facciale e minimizzare l'appannamento degli occhiali, design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, struttura interna durevole e resistente al colasso. Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: verniciatura base acqua e polvere, smerigliatura e taglio di acciaio inossidabile, resine, cemento, legno, calcestruzzo, schiume e materiali isolanti, saldatura, rimozione rifiuti, agricoltura, industria farmaceutica, lavorazioni gomma e carta, lavorazioni in cava.



| Codice | € | Pz. | Taglia |
|------------|---|-----|--------|
| S204850005 | € | 10 | M/L |

3M Semimaschera senza manutenzione

Semimaschera senza manutenzione **serie 4000+** con filtri integrati non sostituibili, disponibili in quattro versioni per diversi gradi di protezione, struttura compatta per non limitare il campo visivo, materiale morbido e ipoallergenico, elastici regolabili facilmente e rapidamente, confezione richiudibile per la conservazione senza degrado della parte filtrante, valvola di espirazione maggiorata.

Conforme alla norma **EN405:2001+A1:2009**.

S204900005 - modello **4251+** per la protezione contro vapori organici e polveri

S204900010 - modello **4255+** per la protezione contro vapori organici e polveri

S204900015 - modello **4277+** per la protezione contro vapori organici, vapori inorganici + gas acidi e polveri

S204900020 - modello **4279+** per la protezione contro vapori organici, vapori inorganici + gas acidi, ammoniacca e polveri



S204900005



S204900010



S204900015



S204900020

| Codice | € | Protezione |
|------------|---|---------------|
| S204900005 | € | FFA1P2 R D |
| S204900010 | € | FFA2P3 R D |
| S204900015 | € | FFABE1P3 R D |
| S204900020 | € | FFABEK1P3 R D |